

供应HPZU-5A型混凝土喷射机

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 供应HPZU-5A型混凝土喷射机 |
| 公司名称 | 兖州鑫港工矿机械有限公司营销部 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 电机功率:5.5kw 重量:550kg |
| 公司地址 | 山东省济宁兖州市建设路140号 |
| 联系电话 | 0537-3300100 |

产品详情

hpzu-5a型混凝土喷射机

主要性能： 1、采用新型的直通式不粘接料腔，旋流弯头结构，彻底消除了礞料粘结和堵塞、减少停工和维护时间，提高了劳动生产率。 2、四点弹性压紧结构，牢固稳定、密封性好；单点弹性压紧结构为改形产品，科学简便，能始终保持合理的压紧力，降低机旁粉尘，而且拆卸维护方便。

| | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| 生产能力(m ³ /h) | 5 | 7 | 9 |
| 输送距离(m)水平/垂直 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
| 耗风量(m ³ /min) | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| 材料配比(水泥/砂石) | 1 : 3-5 | 1 : 3-5 | 1 : 3-5 |
| 电机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 最大骨料粒径(mm) | 20 | 20 | 15-20 |

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 输料管内径(mm) | 51 | 51或64 | 51或64 |
| 工作压力(mpa) | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 外形尺寸(mm) | 1520*820*1280 | 1520*820*1280 | 1600*900*1368 |
| 整机重量 (kg) | 600 | 700 | 750 |

3、低压低速涡旋气流输送，克服了潮湿物料输送中的沉积堵管和脉冲，离析等问题，保证喷射料流均匀连续。 4、关键易损件、有严格的生产工艺、保证质量好、寿命长。 5、地轮有铁轮和胶轮两种，轨距有600、762、900三种，电机有防爆和不防爆两种，能满足各种施工条件。

本厂主要经营以下产品：

喷浆机系列：pz系列喷浆机，hsp型混凝土喷浆机，kps系列喷浆机，挤压泵，搅拌机，喷射机，灰浆泵，喷砂机。

喷浆机配件系列：喷浆机喷砂管，喷浆机橡胶板，喷浆机衬板，喷浆机料腔，喷浆机弯头，喷浆机喷头，喷浆机旋流器配件，喷浆机喷头座等。

欢迎来电洽谈兖州鑫港祝您采购愉快！