

外墙岩棉保温板批发价

产品名称	外墙岩棉保温板批发价
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:1200*600 支持定制:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉保温板

又被称为岩棉保温装饰面板，关键以经钟摆法制造的憎水性型岩棉保温板为隔热保温层原材料，选用粘、钉融合加工工艺与基层墙面联接固定不动，然后由抹面胶浆增强用玻纤网格布布加工而成的的抹整体面层及其装饰砂浆装饰层或建筑涂料所组成的A级建筑工程节能外墙保温系统。

防火岩棉板 防火岩棉板根据三维工艺优选basit为原料，经高温熔融后，所采用的四辊离心式制棉工艺流程，将石灰岩持续高温溶体甩弄成4~7 μm的非连续性化学纤维，再去岩亚麻纤维里加入一定量的粘接剂、防油污、憎水剂，通过地基沉降、干固、激光切割等工序，生产制造做成高韧性墙体外防火岩棉板-墙体外隔汽层-房顶岩棉板隔热板等商品。并通过我国GB/T11835-2007、GB/T25975-2010《建筑材料燃烧性能分级方法》检测属A1级难燃商品。

结构特点 外墙外保温系统要以 HH型A1级难燃高韧性外墙保温材料为隔热保温层，选用高聚物抹面砂浆粘接方法，加上铝箔网格布机械设备锚固钉（塑胶塑料膨胀螺丝或高韧涤纶锁口锚钉）固定在底层墙壁，并且以高聚物收面粘结砂浆复合型耐碱性纤维网格布做保护层，装饰层以建筑涂料或贴瓷砖的外墙外保温系统。适用底层墙面为加气混凝土、灰砂砖、粘土多孔砖等砌体墙和浇筑钢筋混凝土墙的矮层、双层及民用建筑、公共建筑或商业建筑。

防火岩棉板

传热系数低、透气、燃烧性能等级等级高优点，[A级岩棉保温板](#)

可应用于新创建、改建、改造的住宅建筑和公共外墙面的环保节能防水工程，包含建筑保温、非全透明建筑幕墙隔热保温和EPS外墙保温全面的隔汽层。