

单模光纤耦合器，多模光纤耦合器，保偏光纤耦合器

产品名称	单模光纤耦合器，多模光纤耦合器，保偏光纤耦合器
公司名称	四川腾光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川绵阳经开区绵州大道北段26号
联系电话	86-08162861531 13402348789

产品详情

四川腾光厂家生产单模光纤耦合器，多模光纤耦合器，保偏光纤耦合器

保偏光纤耦合器 保偏光纤耦合器是实现线偏振光耦合、分光以及复用的关键器件。它的最大特点在于能稳定地传输两个正交的线偏振光，并能保持各自的偏振态不变，从而成为各种军用干涉型传感器、相干光通信、光纤陀螺以及光纤水听器所需的关键光学器件。

我公司生产的保偏耦合器具有低插损，高回损的特点。参数指标：类型 1×2 2×2 等级 P A P A
中心波长(nm) 1310nm or 1550nm 耦合比 10:90 ~ 50:50 耦合比偏差 ±3% ±3% 附加损耗(dB) 0.40 0.80
0.40 0.80 偏振消光比(dB) 22 20 20 18 回波损耗(dB) 50 50 方向性(dB) 50 50 工作温度
-40 to 70 储藏温度 -55 to 85 光纤 Panda(125/250 μm) 尾纤长度(m) 1m 封装尺寸 3.0×36 to
3.0×42 or 2.4×36 to 2.4×42 四川腾光科技有限公司 SiChuan Tengguang Electronics and Technology Co , .
Ltd Web : <http://www.sctgg.com>