销售岩棉每公斤价格

| 产品名称 | 销售岩棉每公斤价格 |
|------|--|
| 公司名称 | 廊坊四通化工建材有限公司 |
| 价格 | 2.30/千克 |
| 规格参数 | 四通:1200*600 支持定制:A级防火 大城:导热系数0.043 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县权村经济开发区 |
| 联系电话 | 15631601519 13932611797 |

产品详情

企业位于中国保温隔热材料天堂——河北大城县工业化生产制造园,生产量可以达到:10万吨级防火岩棉板。在解决就业问题的前提下,造就了客观经济效益。以提升生存条件,提升日常生活品质以民为本,专注于环保节能保温隔热材料的开发、设计方案与创新。生产的岩棉保温板具备防火安全、防潮、隔热保温、底音、质量轻、等优点,具备比传统保温隔热材料更加好的隔热和阻燃性能,还具有更高的环保节能性。建筑工程节能先是在范畴盛行。在国外(北欧风),如荷兰、德国、德国、丹麦、等,工程建筑新型保温材料要以岩棉板为主导。在其中岩棉保温板是有一定强度水泥预制板材,而岩棉毡则以卷式外包装而便于大规模组装。二种商品均可按照要求生产制造成不同类型的密度和薄厚,并贴了多种不同的墙面材料施工运用!建筑用岩棉板和岩棉毡广泛应用于各种各样房屋建筑里的不一样建筑构造:用于钢结构屋面、护管墙面、室内隔墙、吸音吊顶、浮设隔层木地板等防火安全、隔热保温环保节能()、吸声降噪、防冷凝固。

岩棉复合板需具备下列特点:

1, 防火岩棉保温板

应具备相对较低的传热系数。传热系数是检验岩棉保温板特性好坏的重要因素,传热系数越低,也可通 过原材料传达的动能越低,那样保温岩棉板的隔热性能也就越好。

2.A级岩棉复合板

应具有很高的吸音系数,保温岩棉板的隔声实际效果完全取决于岩棉保温板在利用系数里的相对密度, 密度越大,吸音效果越好。

3,好一点的<u>防火岩棉板</u>

应该具备相对较低的吸水性,大部分保温隔

热材料吸湿后,外墙保温岩棉板

保温性能会显著降低,由于水有较高的传热系数。因而,提议消费者选择防水岩棉板。

4,好一点的保温岩棉板务必可以具有很高的抗压强度以推动自身重量。

建筑工程节能先是在范畴盛行。在国外(北欧风),如荷兰、德国、德国、丹麦、等,工程建筑新型保温材料要以岩棉板为主导。在其中岩棉保温板是有一定强度水泥预制板材,而岩棉毡则以卷式外包装而便于大规模组装。二种商品均可按照要求生产制造成不同类型的密度和薄厚,并贴了多种不同的墙面材料施工运用!建筑用岩棉板和岩棉毡广泛应用于各种各样房屋建筑里的不一样建筑构造:用于钢结构屋面、护管墙面、室内隔墙、吸音吊顶、浮设隔层木地板等防火安全、隔热保温环保节能()、吸声降噪、防冷凝固。