

武汉运动场塑胶跑道厂家

产品名称	武汉运动场塑胶跑道厂家
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:运动场地 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

运动场塑胶跑道粉末分为建筑与装饰用和其他用途两个类别；根据使用环境，建筑与装饰用粉末分为户内用和户外用两个类别；户外用粉末根据膜层耐候性能分为级粉 级粉和级粉三个等级；根据膜层的外观效果，粉末分为平面粉末纹理粉末及特殊效果粉末；根据膜层的光泽值，平面粉末分为低光平光和高光个类别。粒径分布不合理，会对粉末的喷涂上粉情况及涂膜外观带来不良影响。粉末粒径过细会导致粉末利用率降低，过粗容易在表面产生橘皮现象。筛余物中可能含有杂质或是粗颗粒，容易在固化后的膜层表面形成污染物或颗粒。一般激光粒度分析仪法按照进样方式分为干法进样和湿法进样两种方式，规定使用干法进样法，适用于干湿进样法。

仲裁时宜选用干法进样法，日常检测也可选择运动场塑胶跑道湿法进样法重金属含量过高，会对人体及环境造成不良影响供应商应告知客户粉末的爆炸下限，以免在使用过程中发生闪爆事故密度过大，表示粉末中填料或是无机颜料过多，相应的树脂能也会受到一定影响；密度过小，表示体质颜料过少，也会对膜层强度带来不良影响粉末的灼烧残渣实质为不能够燃烧的无机物含量，无机物主要为填料及无机颜料，物以树脂固化剂颜料及助剂为主，如果残渣的含量高于，表示树脂含量偏少，会对固化后的膜层理化性能带来不良影响。粉末灼烧残渣按照规定的方法测定，灼烧温度为，以保证物完全灼烧角覆盖力评价粉末对尖角部位的覆盖能力，尖角覆盖力影响膜层的整体防护性能，是粉末喷涂膜层的一个重要特性。

同粉末在不同曲率半径下的角覆盖力不同，曲率半径越小，粉末的角覆盖力越低。粉末角覆盖力的测试方法按附录的规定进行。评价粉末的角覆盖力一般采用曲率半径为的尖角曲率半径的尖角部位的角覆盖力测试主要用于特殊的尖角场合遮盖力反映了粉末对底材颜色的覆盖能力。遮盖力高的粉末可以在膜层厚度较低的情况下实现对底材颜色的完全覆盖。户内用运动场塑胶跑道粉末对遮盖力的要求更高。遮盖力主要评价粉末的覆盖能力，浅颜色遮盖力低，选择遮盖力测试意义更大粉末应具备良好的贮存稳定性，不会因储存运输过程而影响粉体的使用。贮存稳定性差容易导致在喷涂过程中发生堵塞喷枪上粉不好等现象，甚至会影响涂装效果。粉末贮存稳定性的检查按的规定进行。根据本标准粉末的贮存特性，试验温度选择 ± 色泽不均匀，可能在喷涂后造成颜色的不均一，产生局部色差；粉末不够松散，表示流动

性差，粉体可能受潮，会影响粉体流化，不能够正常喷涂，结团会堵塞喷枪，或是在喷涂后的工件上产生“粉包”现象粉末喷涂膜在使用环境中的性能衰退不应导致铝材腐蚀或影响铝材的外观质量