

PLC光分路器，PLC分路器，1X16PLC光分路器，1X3

产品名称	PLC光分路器，PLC分路器，1X16PLC光分路器，1X3
公司名称	四川腾光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川绵阳经开区绵州大道北段26号
联系电话	86-08162861531 13402348789

产品详情

四川腾光PLC光分路器，PLC分路器，1X16PLC光分路器，1X32PLC光分路器，1X64PLC光分路器，1X128PLC光分路器

商品描述

产品型号：ABS塑料盒规格：100×80×10（MM）入纤类型：可选0.9、2.0或3.0mm松套管 纤长：1.5米
接头可选：SC/PC、FC/PC、LC/PC、SC/APC、FC/APC、LC/APC 产品描述：平面波导型光分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件，具有体积小，工作波长范围宽，可靠性高，分光均匀性好等特点，特别适用于无源光网络 (EPON，BPON，GPON等)中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。可提供1×N和2×N全系列产品，并为客户订制适合各种应用场合的光分路器。所有产品均符合Telcordia GR-1209-CORE，Telcordia

GR-1221-CORE，YD/T1117-2001等标准，并通过泰尔(TLC)产品认证。产品参数：

产品型号：1×2 1×4 1×8 1×16 1×32 1×64 2×2 2×4 2×8 2×16 2×32 工作波:

nm 1260-1650nm 插入损耗:dB(MAX) A级：3.6 7.2 10.2 13.5 16.2 20.5 3.8 7.5 10.7 14 17 插入损耗:dB(MAX)

B级：4 7.4 10.5 13.7 16.7 21 4.2 7.8 11 14.2 17.5 均匀性:dB 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.8 0.6 1 1.2 1.5 1.8 方向性: dB

55 反射损耗:dB 55 偏振相关损耗：dB：0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

波相关损耗: dB 0.5 度相关损耗: dB 0.5 光经型号：

Corning SMF-28e 工作度：-40～85 存储度：-40～85