

双开门试剂冷藏柜 厂商

产品名称	双开门试剂冷藏柜 厂商
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:北京
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

双开门试剂冷藏柜 厂商

双开门试剂冷藏柜 厂商厂家简介：

长期服务于科学院、遗传发育所、植物所，农科院，学科学院等研究单位；大学、农业大学、林业大学、南开大学、天津大学、301（总）、西苑、协和等疗单位；化工、制药、生物行业的公司及厂家&

公司是制造精密仪器仪表的企业，福意联（Fuyilian）注重新技术的应用，以技术为先导，以型企业的态度提供的各类精密仪器仪表产品和服务。福意联（Fuyilian）经营的各类仪器仪表产品广泛应用于科研文教、农林、检验检疫、石油化工、生物工程&

福意联公司在激烈的市场竞争中不断求新,以快捷周到的服务赢得了广大用户的支持与信赖，建立了以“福意联”品牌为体系的产品体系；经过多年的发展创新，无论在公司规模、人员素质、产品品种、销售能力和售后服务等各方面了同行及用户的认可。

双开门试剂冷藏柜 厂商产品参数：

（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×675×1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 |
 外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×2105mm-----
 ----- (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL |
 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 |
 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
 外型尺寸：550×560×850mm

双开门试剂冷藏柜 厂商产品特性：

双开门试剂冷藏柜 厂商用于加温和恒温蛋白透析液的设备。以下是蛋白透析液加温箱的一般说明：加温范围：双开门试剂冷藏柜

厂商通常可以加温至37℃，这是正常温度，有利于细胞生长和代谢。加温：双开门试剂冷藏柜 厂商通常采用水浴或风扇循环加温，可以使加热均匀、，避免过热或过冷的情况。温度控制：双开门试剂冷藏柜 厂商配有温度控制器，可以控制加温箱内部温度，保证蛋白透析液温度恒定。外观设计：双开门试剂冷藏柜 厂商外形通常为长方体，结构简单紧凑，易于搬运和放置。安全性：双开门试剂冷藏柜 厂商通常采用耐腐蚀、耐高温的材质制成，具有的耐用性和安全性。同时设有多重安全保护措施，如过温自动断电等，确保操作安全。需要注意的是，使用蛋白透析液加温箱时，应遵循厂家的使用说明，严格控制加温温度和时间，以避免蛋白透析液失效或损坏。

福意联恒温、加温系列产品的型号、容量、温度、外形尺寸常用系列(2~48℃) 型号：FYL-

YS-150L 容量：150L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-
 YS-230L 容量：230L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-
 YS-280L 容量：280L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-
 YS-310L 容量：310L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-
 YS-430L 容量：430L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×1805mm 高配系列 (0~100℃) 型号：FYL-
 YS-151L 容量：150L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-
 YS-281L 容量：280L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-
 YS-431L 容量：430L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm 双门系列 (2~48℃) 型号：FYL-
 YS-828L 容积：828L 温度：2~48℃ 外形尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 容积：
 1028L 温度：2~48℃ 外形尺寸：1265×680×2150mm

双开门试剂冷藏柜 厂商售后问题

北京福意电器有限公司致力于医用实验室科研等行业恒温箱，加温箱，冷藏箱，低温冰箱，运输箱，车载冰箱等各种温度控制设备的发展创新，为众多，实验室、科研院所、大专院校提供的配套设备，同时公司借助各地经销商的鼎力推介，产品销售直抵各地，从而更加方便了公司对客户的售前和售后服务。

福意联公司竭诚为各大专院校、科研院所、化工、生物制药、农业、畜牧、等企事业单位提供的产品和服务&公司能够适应消费者需求的变化，在新产品上进行着不懈的努力，现已拥有多项。的技术、级的人员、的设备、科学的团队将使我公司立于不败之地&