

# 螺纹量规通止规

产品名称	螺纹量规通止规
公司名称	上海振高汽车科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:振高 产地:浙江省宁波市
公司地址	上海市普陀区陕西北路1438号408室-B
联系电话	021-51085763 18930144085

## 产品详情

1,通规用于检测所接触到的螺纹zui小极限。这是确保英制2A级及公制6g的螺栓可以进入螺纹孔。

通规使用方法：通规应能进入内外螺纹啮合部分的整个长度。zui佳状况为量规在螺纹孔中自由旋转,量规的磨损zui小。如果量规可以通过螺纹孔,但有一定的阻滞,也是可以接受的,但阻滞一定会导致磨损,因此要经常校准量规。应该禁止用手强力旋转量规进入螺纹孔。

30°变牙型量规是判定30°变牙型螺纹是否合格的主要依据,为预防其长期使用的磨损对产品的误判,建议定期对量规做校准。

2,止规用于检测所接触到的螺纹zui大极限,这是确保与所匹配的英制2A级和公制6g的螺栓可以准确的配合。

中径止规使用方法：

a.如果中径止规不进入螺纹孔,螺纹是可以接受的。

p.假设在一定阻滞的情况下,止规完全通过螺纹也是可以接受的。止规通过时感受到阻滞需在第三牙或第三牙之前。在有阻滞的情况下,不可强行对止规施力。有特殊要求的,如特薄或易延展的材料,以及螺纹数量少的可以对此作必要的调整。

斜面止规使用方法：

a.如果斜面止规不进入螺纹孔,螺纹是可以接受的。

p.如果斜面止规进入螺纹孔,zui多为3牙,螺纹也是可以接受的。有特殊要求的,如特薄或易延展的材料,以及螺纹数量少的可以对此作必要的调整。阻滞是金属接触的结果,当量规不再旋转的时候,在任何情况下不可以对其用手强行施力。

