

# 衡阳丙烯酸篮球场生产厂家邵阳硅PU篮球场施工厂家视频

产品名称	衡阳丙烯酸篮球场生产厂家邵阳硅PU篮球场施工厂家视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

衡阳丙烯酸篮球场生产厂家邵阳硅PU篮球场施工厂家视频

承接范围：衡阳、雁峰区、石鼓区、珠晖区、蒸湘区、南岳，衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县，耒阳市、常宁市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地球场、弹性球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

施工工艺1、测量放线：1) 平面控制a、以建设单位提供的《地界放点报告》建立工程平面控制点，采用J2经纬仪，用交汇法测出控制点坐标，作为工程放线的基准点。b、以工程平面控制点为基准，再用直角坐标法放出各施工区及设施位置，反复用经纬仪与钢尺校正核实。2) 高程控制以建设单位提供的水准控制点，采用精密水准仪引测控制各施工区及设施高程，并实施复核无误。丙烯酸球场施工工艺2、丙烯酸球场施工1) 水泥基础表面处理基面要求：平整、结实牢固、无松浮物、干净清洁，切割合理伸缩缝。基面酸洗：先用清水湿润地面，用浓度6%左右的稀盐酸对地面进行酸洗，然后用清水冲洗干净，晾晒至足够干后方可进行下道工序施工。作用：去水泥表面的水泥粉尘、油污等杂物，提高底料和基础的粘合度。

2) 丙烯酸底层基料涂层，施工层数为二层：材料：丙烯酸专用底涂材料、石英砂、水泥、稀释剂；配比：丙烯酸专用底料：石英砂：水泥：稀释剂=1：1-2：2：适量施工：将各种材料按比例调配混合，用电动搅拌机搅拌均匀，倒入施工现场，用专用工具将浆液均匀涂刮在基础上，积水处再调配混合料补平，干固后再进入下一层施工，直到符合积水率要求。丙烯酸球场施工工艺3) 丙烯酸着色沙面层（二层）：材料：彩色丙烯酸树脂面涂材料、石英砂、稀释剂；配比：彩色丙烯酸面料：石英砂：稀释剂=1：1.2-1.6：适量；施工：将各种材料按比例调配混合，根据施工时的气温，决定加稀释剂的量，用电动搅拌机搅拌均匀，用多彩涂料高压喷枪或专用工具将浆液均匀涂刮在底层面上，注意颜色和砂分布都要均匀，并

必须固化6小时。干固后再进入下一层施工。

4)耐磨彩色丙烯酸面层(三层):丙烯酸面层涂料及稀释剂按一定的比例稀释后,在着色层上涂刮一层面漆以达到良好的效果。5)画线部份a、材料:弹性白色丙烯酸画线漆。材料特点:耐磨,不变色,附着力强。b、用鉴定过的钢尺,经纬仪放设点位线,各点位数据参照体育工艺的要求,内控相对误差为 $\pm 0—\pm 1/10000$ 。C、按点位线及色别喷漆。

衡阳丙烯酸篮球场,衡阳丙烯酸篮球场施工,衡阳篮球场施工,邵阳硅PU篮球场施工,邵阳硅PU篮球场厂家,邵阳硅PU篮球场,邵阳篮球场施工