

# EBCL双组份环氧树脂防水抗滑层

产品名称	EBCL双组份环氧树脂防水抗滑层
公司名称	广东众建新型材料有限公司
价格	700.00/件
规格参数	施工:喷涂或喷涂 品牌:艺佰涂 产地:180
公司地址	广州市白云区东平中路5号401B030
联系电话	17666668815 17666668815

## 产品详情

EBCL胶结料EBCL界面是ERS和ERE等钢桥面铺装结构的防水抗滑粘结层。它由钢板表面涂布树脂沥青（EBCL胶结料）并撒布3-5mm小碎石形成一种防水的粗糙抗滑薄层结构。EBCL胶结料在常温下涂布施工，固化后与钢板粘结牢固，保证钢板的防水防腐。EBCL胶面上有撒布的小碎石，表面粗糙凹凸不平，与铺装混合料咬合连接，约束铺装层不发生推移滑动，防止铺装开裂。除了钢桥面铺装应用外，EBCL还可以应用于水泥混凝土路面的抗滑表层，例如，长大纵坡的水泥桥面或隧道内的抗滑表层等。

EBCL胶结料分为A、B两个组分，A组分是环氧树脂和石油沥青等其它物质组成的混合物，B组分是多元胺类固化剂和石油沥青等物质的混合物。当A、B两组分均匀混和后，胶结料中的环氧树脂与固化剂及石油沥青等物质在常温条件下发生化学的交联固化反应，形成具有一定强度和可变性能力的固态胶状物。在施工现场，EBCL胶结料被涂布在抛丸除锈的钢板表面上，然后撒布3-5mm单粒径小碎石，固化后即形成粘结能力强大的防水抗滑EBCL界面。EBCL抗滑层除了应用于钢板界面外，还可以应用于水泥混凝土桥面的抗滑表层，例如，长大纵坡的水泥桥面或隧道内的抗滑表层等。EBCL胶结料应是绿色环保产品，不含甲苯或二甲苯等有毒有害的挥发性溶剂。