

施敏打硬SUPER X 8008接着剂

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 施敏打硬SUPER X 8008接着剂 |
| 公司名称 | 上海宁信电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/支 |
| 规格参数 | 型号: SUPERX8008 品牌: 施敏打硬 |
| 公司地址 | 崇明县向化镇六滂河路696号15幢266室（上海永冠经济开发区） |
| 联系电话 | 18801833181 |

产品详情

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| 型号：SUPER X 8008 | 品牌：施敏打硬 | 粘合材料类型：玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类、其他 |
| 有效物质：100（%） | 剪切强度：100（MPa） | 规格尺寸：100（mm） |
| 保质期：24（个月） | 执行标准：100 | CAS：100 |

供应cemedine施敏打硬8008接着剂施敏打硬，cemedine,super x

物性：施敏打硬cemedine工业用接著剂之super x (8008,8008I)颜色有黑色、白色.透明色。 特点：

1.常温速硬化：10～30分钟 2.单组分，无溶剂环保。操作容易，安全。

3.超多用途：适合各种金属，塑料，木材，陶瓷，布类，石材等。 4.优越的耐久性和电器特性：弹性接着剂，强韧，柔软。优越的膨胀，收缩率。 5.高性能：耐水，耐油，耐介质。 6.树脂系接着剂 接着,填缝,固定使用于电子零件和机构设计上的填缝与接着,可用单组份型的产品操作因单组份易于使用,不需混合,胶质本身不含腐蚀成份。

1.贮存稳定，使用方便 2.快速固化，强度好 3.耐化学品及溶剂

固化后对于一般溶剂与化学药品具有良好低抗性 4.室温硬化无须加热或添购设备

5.硬化时间短，减少库存累积 6.单液型不需混合 外观:黑色,白色、透明粘度:100p 密度:1.26 硬度:40

断裂强度(n/mm):2.0