

# Molykote摩力克DC111润滑剂

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | Molykote摩力克DC111润滑剂         |
| 公司名称 | 东莞市东毓贸易有限公司                 |
| 价格   | .00/支                       |
| 规格参数 | 型号:111<br>品牌:MOLYKOTE       |
| 公司地址 | 广东省东莞市塘厦镇林村田心巷10号301室（注册地址） |
| 联系电话 | 0769-83665722 13828877588   |

## 产品详情

型号：111

品牌：MOLYKOTE

粘合材料类型：玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类、其他

有效物质：100（%）

剪切强度：100（MPa）

规格尺寸：100（mm）

道康宁dc111摩力克111润滑剂 molykote摩力克dc111阀门润滑剂和密封剂，应用 - 适用于控制阀和压力截止阀、水质软化器和阀门的润滑；适用于真空和压力系统的密封剂；适用于经常受冲淋和恶劣的环境影响的室外设备（也包括船上）的仪表、电器检修入口及地下连接装置的密封剂；化学性阻挡涂层；橡胶和塑料o型圈，垫圈和密封件。 molykote摩力克dc111阀用润滑剂和密封剂是一种高稠度的硅油复合物，可以抵抗多种有机和无机化学物质。 molykote摩力克dc111阀用润滑剂和密封剂可以用作橡胶与塑料o形圈、软水器、旋塞阀、食用水阀杆、飞行器真空系统、电子系统和点火线圈等许多产品的润滑剂。 molykote摩力克dc111也可以在许多应用中用作密封剂，如真空和压力系统、清洗设备、在严酷作业环境下工作的设备、电网电源进线和地下连接、变压器垫片和设备外罩。

molykote摩力克dc111阀用润滑剂和密封剂可在-70 ° 到400 ° f (-57 ° to 204 ° c)之间保持操作稳定性。

molykote摩力克dc111并已获得nsf 51, nsf 61认证，可根据fda 21 cfr 175.300条例，在某些情况下用作脱模剂。