

通用湿法炭黑N550 N550

产品名称	通用湿法炭黑N550 N550
公司名称	寿光市宇泰贸易中心
价格	.00/吨
规格参数	型号:N550 CAS:1333-86-4 种类/用途:湿法炭黑
公司地址	中国 山东 寿光市 寿光市西外环
联系电话	86 0536 5257179 15064667968

产品详情

型号：N550
品牌：鑫宝

CAS：1333-86-4
执行标准：GB3778-2003

种类/用途：湿法炭黑
应用推荐：橡胶

指标项目	产品名称：n550	产品性能
吸碘值g/kg	43 ± 6	又称快压出炉黑。其粒子表面光滑、结构高，在软质炭黑中，其补强能力最高。用于轮胎帘布层、胎侧、内胎及压出压延制品胶料中。
dbp吸收值10-5 m ³ /kg	121 ± 7	
压缩dbp吸收值10-5 mkg	77 ~ 93	
ctab吸附比表面10 ³ m ² /kg	35 ~ 49	
stsa 10 ³ m ² /kg	39 ± 9	
氮吸附比表面积10 ³ m ² /kg	34 ~ 46	
着色强度%	——	
倾注密度 kg/m ³	360 ± 40	
加热减量%	1.5	
灰分%	0.7	
细粉含量	10	
45筛余物%	0.001	
150筛余物%	0.02	
500筛余物%	0.1	
杂质	无	
300定伸应力mpa	-0.9 ± 1.6	

