

PA66 德国巴斯夫 A3EG3 15%玻纤增强 电绝缘性 耐油性 高耐热性

产品名称	PA66 德国巴斯夫 A3EG3 15%玻纤增强 电绝缘性 耐油性 高耐热性
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:PA66 A3EG3:5%玻纤增强
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

供应PA66 A3EG3 德国巴斯夫 15%玻纤增强PA66 A3EG3

德国巴斯夫 PA66 A3EG3 玻纤增强级。注射成型，15%玻璃纤维增强，高刚性，高抗冲，电绝缘性，耐油性，高耐热性。

用途：用于电子电气领域，电器部件，汽车部件，工业部件。

重要参数：熔体流动速率:70 g/10min 密度:1.23 g/cm³ 吸水率:2.2 % 成型收缩率:0.55 %
缺口冲击强度:5.5 拉伸强度:130 MPa 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:180 MPa 弯曲模量:5500 MPa
热变形温度:250

德国巴斯夫PA66：

德国巴斯夫 PA66 A3EG3 玻纤增强级。15%玻纤增强，高刚性，尺寸稳定，电绝缘