

华为2000-G-3KRTL机架式UPS不间断电源3KVA/2400W机房 外接蓄电池

产品名称	华为2000-G-3KRTL机架式UPS不间断电源3KVA/2400W机房 外接蓄电池
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为ups 型号:2000-G-3KRTL 产地:深圳
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-57493696 13636504269

产品详情

华为UPS电源功能特点：

采用***DSP全数字控制技术：采样及控制响应速度快，稳定性更高

在线式双变换设计，完全隔离市电及油机存在的各类电网污染

超宽输入电压、频率范围，适应恶劣电网环境

支持双电源输入

高效的IGBT逆变技术，标配输出隔离变压器

独立风道和冗余风扇设计，具有高效散热及在恶劣环境下起到有效防护的功能。

全正面维护设计，采用前进风上出风，可靠墙安装，节约实际占地空间

华为不间断电源智能化的电池管理：充电电流通过面板可设，可进行均充浮充转换、可实现温度补偿，以延长电池的使用寿命。

***分散并联技术,允许8台不同容量并机。

延时开机功能，并机系统中，为避免所有UPS同时启动对电源造成冲击，通过面板可编程设定每台UPS延时启动时间。

UPS的选型

对于普通用户，在选购UPS时必须考虑技术性能、服务***和产品价格，三大因素需综合平衡、统筹兼顾。目前，可供信息网络应用的UPS品种很多，我们一般所指的UPS大都为静止变换式，它可分为后备式、在线式、在线互动式三大类。现在在国内UPS市场繁荣的

背后，泥砂俱下，所以在选购时要注意以下问题：（1）不要过分追求对UPS常规电性能指标的要求，诸如转换时间、电压和频率稳定度、波形失真度等。应该重视对UPS输出能力和可靠性的考察（2）根据计算机设备的型号、规格及具体要求选择UPS，注意两者的匹配性能和兼容能力。

华为工业电源高环境适应能力

电路板放置在完全封闭的空间里，并做“三防”涂覆处理，更适合隧道恶劣的环境。电路板、功率器件和变压器独立散热空间，优化散热通道。防尘过滤网设计，有效减少粉尘、汽车尾气等进入，净化机器内部环境，提升产品可靠性。防雷、输入缓冲设计，能适应野外环境的雷击、浪涌多的电网环境。防水顶盖等设计能有效避免潮湿、滴水等对机器造成的问题。针对性的维护设计占地面积小，可三面靠墙，节省摆放空间。整机可实现前端维护设计，既减少维护占地空间又方便特定环境在线维护，适合隧道空间狭小特点。模块化抽屉式风机设计，方便在线维护。高可靠性设计 标配输出隔离变压器，具备良好的抗负载冲击和短路保护能力，工频设计更适应电力不稳的复杂电网环境。智能风机故障检测及调速控制，延长风扇的使用寿命和降低噪音。***设计双DSP全数字化控制，整机精度高，运算速度更快。允许三相负载***不平衡，负载适应性强，输出配电方便，尤为适用于隧道、工业生产线等环境恶劣、防护要求比较高的场合。宽范围电压输入设计，市电输入范围可达 $\pm 25\%$ ，允许的市电频率可达40~70Hz，特别适用于恶劣的电网环境。