

华为UPS不间断电源UPS2000-G-6KRTL在线机架式6KVA/5.4KW外接电池

产品名称	华为UPS不间断电源UPS2000-G-6KRTL在线机架式6KVA/5.4KW外接电池
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为ups 型号:UPS2000-G-6KRTL 产地:深圳
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-57493696 13636504269

产品详情

华为UPS电源UPS2000-G-6KRTL/6KVA技术参数 UPS2000-G系列基于在线双变换技术,为小型场景的理想供电解决方案,可消除电网问题,支持机架或塔式安装,效率可达95%,并以其优异的效率特性获得了英国政府颁发的ECA节能认证与首批“能源之星”认证。

应用场景

? 中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心

? 网络、通信系统、自动控制系统交流供电

? 精密仪器设备的交流供电

特性与价值可靠

? 输入端口5kA防雷设计,大幅降低雷击失效率

? 母线电容、风扇、电池等关键部件失效提前预警,在故障发生之前提醒客户维护,变事后维护为事先保养

? 超宽电压输入范围,有效减少转电池模式次数,延长电池寿命

高效

? 在线模式下,6kVA效率94%,10kVA效率94.5%,15/20kVA效率95%

简单

? 兼容机架/塔式安装,适配不同安装环境

? 自适应并机技术,支持多达4台的并机

? NetEco网管系统轻松实现集中远程管理华为UPS电源UPS2000-G-6KRTL/6KVA技术参数

额定容量(kVA/kW)	6/5.4	10/9	15/13.5	20/18
输入输出制式	单进单出	单进单出或三进单出	单进单出,三进单出或三进三出	20/18
主路输入	输入制式	L+N+PE	L+N+PE/3Ph+N+PE	
	额定输入电压	L-N: 220/230/240Vac		
	输入电压范围	L-N: 80~280Vac		
	输入频率范围	40~70Hz		
	输入功率因数	0.99		
旁路输入	额定输入电压	50/60 ± 6Hz		
	电池	电池电压	192~240Vdc (长机)	384~480Vdc,32~40
输出	输出制式	L+N+PE	L+N+PE/3Ph+N+PE	
	输出插座	2 × C13 (10A)	-	
	额定输出电压	220/230/240Vac ± 1%		L-N: 220/230/240Vac ± 1%
	输出频率	同步状态下,跟踪旁路输入;电池模式: 50/60 ± 0.05%		
	功率因数	0.9		
	波形失真	正弦波,THDv<2%		
	效率	94%	94.5%	95%
储存温度	-40~70oC			
相对湿度	0%~95% (无冷凝)			
海拔高度	海拔高度不应超出1000m,1000m以上参考IEC62040-3 标准降额, 4000m			
噪音	<55dB		<58dB	
高 × 宽 × 深 (mm)	86 × 430 × 615		130 × 430 × 757	
重量	14kg	16kg	32kg	
认证与标准	YD/T 1095-2008,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC ,CE,CB			
通讯	RoHS,Reach,WEEE等 USB (可选RS485/干接点/SNMP)			