

宿迁市安全带整体动态负荷试验 全身式安全带检测

产品名称	宿迁市安全带整体动态负荷试验 全身式安全带检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	安全带整体动:全身式安全带检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

安全带检测设备是安全带生产厂家质量控制、LA安全标志认证以及工业生产许可证评审，以及建筑工程检测单位和劳保站检测资质评审的重要检测设备，其中*主要的设备有ZD-715安全带整体动态负荷静态负荷测试仪、ZD-717安全带整体滑落测试仪、ZW-737盐雾试验箱和ZD-718安全带拉力试验机。

安全带检测设备不同于一般的检测仪器，由于安全带检测设备多以模拟实际使用环境和状态试验，所以要求的试验场地比较大，而且要求实验人员的程度比较高，安全意识比较强，在使用工程中必须严格遵守安全操作规范，以下是这几台设备的使用注意事项：

一、ZD-715安全带整体动态负荷、静态负荷试验机

- 1、非人员不得随意打开机盖自行拆装、变动仪器内部的电器件。
- 2、如遇紧急情况请迅速按下急停按钮，并切断总电源。排除故障后再开机操作。
- 3、本仪器供电电源为单相交流电源，必须有可靠的接地线。
- 4、仪器长时间不使用或遇到雨雪天气时，需要将动态传感器取下。取下步骤是：人必须在佩戴安全带的情况下，攀爬到相应高度，拿开塑料件，用扳手把传感器卸下，相应的连接线一同取下。
- 5、仪器长时间不使用或遇到雨雪天气时，需妥善保护仪器器件，比如装有电机的箱体用防雨布覆盖，防止雨水等顺着顶部的孔进入箱体内部，对电机造成损害；电动提升装置的控制器的控制器需要用防雨布包扎，防止雨水浸入等等。
- 6、配件中的扁平吊装带的作用是安全带的二次保护用，当测试安全带不合格时，扁平吊装带只能受三次冲击，再次做试验时，必须更换扁平吊装带。

7、所有试验过程中，只要是模拟人离开了底面，无论是起吊还是释放过程中，试验人员必须远离架子3 m以上。防止有坠物掉落造成意外受伤。试验完成一分钟后人才能进入框架内部位置处理后续事宜。

9、静态负荷测试时，由于测试力值比较大，为了防止有试样断裂时弹出对试验人员造身伤害，在架子上有试验人员操作的一侧挂上安全防护网。

10、务必配备和仪器相匹配的UPS不间断电源（否则，在不稳定的供电状态下，模拟人有坠落的危险！），在紧急停电的时候，迅速把选择开关扭到“保持吸合”状态，然后再关闭仪器电源。等供电正常时，把模拟人降下来，再把选择开关扭到“试验状态”，重新开始试验。