

# 华为UPS不间断电源2000-G-20KRTL高频在线机架式20KVA/18KW外接蓄電池

产品名称	华为UPS不间断电源2000-G-20KRTL高频在线机架式20KVA/18KW外接蓄電池
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为ups 型号:2000-G-20KRTL 产地:深圳
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-57493696 13636504269

## 产品详情

### 华为UPS电源UPS2000-G-20KRTL/20KVA技术参数

UPS2000-G系列基于在线式双变换技术,为小型场景的理想供电解决方案,可全面消除各类电网问题。支持塔式和机架式安装,标机内置電池。

华为技术有限公司,秉承“品质至上、力求客户满意”的理念,建立起了全方位、高品质、规范的客户服务体系。400-080-3932免费咨询电话,时间为用户答疑解惑;售前,华为有一支的技术团队能够针对用户的电力环境和设备要求,提供个性化的电源解决方案;在华为UPS电源售出后,华为会派出人员会为用户进行实际操作等诸多方面的培训,并与用户保持密切联系,随时响应用户要求。全国各地的服务站还会定期为用户的设备进行检测和养护。用户在产品使用中,遇到任何问题,华为公司保证在48小时内做出反应,并提供及时和高质量的维修服务。技术规格

型号	UPS2000-G-1kVA	UPS2000-G-3kVA	UPS2000-G-6kVA	UPS2000-G-10kV A	UPS2000-G-15kV A/20kVA
额定容量	1kVA/0.8kW	3kVA/2.4kW	6kVA/5.4kW	10kVA/9kW	15kVA/13.5kW; 20kVA/18kW
输入输出制式	单进单出	单进单出	单进单出	单进单出/三进单 出	单进单出/三进单 出/三进三出
额定电压	L-N: 220/230/240VAC				
電池电压	24VDC(标机)	36V 72VDC(标机)	96V 192-240VDC	192-240VDC	± (384-480)VDC
过载能力	110%过载10min后转旁路		125%过载5min后转旁路		
输出功率因数	130%过载1min后转旁路		150%过载1min后转旁路		
	0.8		0.9		

效率	88%	90%	94%	94.5%	95%
噪音	<50db	<50db	<55db		<58db
高×宽×深(mm)	88×438×310	88×438×630(标 机)88×438×410( 长机)	86×430×615		130×430×757
通讯功能	USB,RS232(可选RS485,SNMP和干 接点)		USB(可选RS485,SNMP和干接点)		

### 华为UPS电源UPS2000-G-20KRTL/20KVA技术参数电池管理功能

华为UPS电源2000-A-20KTTL电池管理包括电池测试、均浮充与休眠转换、温度补偿、电池事件统计、充电限流等功能。

### 告警与记录功能

监控模块根据功率模块、旁路模块反馈的告警信息和自身检测到的告警信息后将其通信上报给监控显示模块在液晶上进行显示,点亮相应指示灯进行告警指示,并关联蜂鸣器进行声音告警,通过通信或干接点将告警上报到监控主机。

告警分为紧急告警、次要告警和提示告警三种级别。

????????????????????,??,??,??