

山东青岛西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理

产品名称	山东青岛西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

山东青岛西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理 1+24 V L+ QV S+ S- MANA 0 V M UISO RL 图 5-18 负载到电隔离模拟量输出模块电压输出的 4 线制连接 L + : 24 VDC 供电电压接线端 QV : 模拟量输出电压 S + : 检测线路(正极) S - : 检测线路(负极) 模拟量模块 5.15
将负载/执行器连接到电压输出 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 249
MANA : 模拟电路的参考电位 M : 接地 UISO : MANA 与机壳接地间的电位差 (1) 外壳接地
负载到电压输出的 2 线制连接 使用 2 线连接时, 请在前连接器上将 QV 与 S+连接, 将 MANA 与 S 连接
更多信息 附录的系统数据部分介绍了参数记录的结构(数据记录 0 和 1)和诊断信息的结构(数据记录0 和 1)
... E5D4H 开始信号下溢, 并输出 8000H 以下部分列出了由这些 LED 指示的故障, 并说明了如何确认这些故障
在用户程序中, 可以调用 OB 82 中的 SFC 51 或 SFC 59, 从模块获取更详细的诊断信息 按下 FMR 按钮 有关 S7-400 在 Zone 2 危险区域使用事项的信息在本文档包内单独的文档中介绍 噪声
模拟量输入模块的 STEP 7 参数 下图显示了模块通道的诊断字节分配情况 S7 400
模块属于开放式设备, 也就是说, S7 400 必须安装在机壳或机柜中

[四川德阳西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理](#)