

EMA伊玛电感接近传感器IE型圆柱型无螺纹 34加长型

产品名称	EMA伊玛电感接近传感器IE型圆柱型无螺纹 34 加长型
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

EMA伊玛电感接近传感器IE型圆柱型无螺纹 34加长型

美国EMA伊玛电感接近传感器IE型圆柱型无螺纹 34加长型的具体型号：

IE1101 IE1102 IE1103 IE1104 IE1105 IE1106 IE1107 IE1108 IE1109 IE1110 IE1111 IE1112 IE1113 IE1114 IE1115
IE1116

尺寸 34加长型

规格 带线式 接插件

检测距离 30mm 30mm

三线式PNP NO IE1101 IE1105

三线式PNP NC IE1102 IE1106

三线式NPN NO IE1103 IE1107

三线式NPN NC IE1104 IE1108

感应面 非齐平 非齐平

工作电压（V） 10...36DC 10...36DC

电流负载(Ma) 350 350

短路保护 是 是

反极性保护 是 是

过载保护 是 是

电压降 (V) <2.5 <2.5

耗用电流 (mA) <15(24VDC) <15(24VDC)

实际感应距离 $30 \pm 10\%$ $30 \pm 10\%$

(mm)

工作距离 0...24 0...24

(mm)

开关点偏移 -10...10 -10...10

(%/sr)

迟滞范围 1...15 1...15

开关频率 (Hz) 300 300

环境温度 -25...80/-13...176 -25...80/-13...176

(/ ° F)

防护等级 IP67 IP67

修正系数 低碳钢=1/不锈钢约0.7/黄铜约0.5/铝约0.4/铜约0.3

外壳材质 PBT PBT

功能显示开关 红色 (90°) 红色 (90°)

状态LED

连接 PVC电缆/2m;3 × 0.34mm M12接插件

配件 固定座

尺寸 34加长型

规格 带线式 接插件

检测距离 30mm 30mm

两线式 NO IE1109 IE1111

两线式 NC IE1110 ID1112

感应面 非齐平 非齐平

工作电压 (V) 10...36DC 10...36DC

电流负载(Ma) 350 350

短路保护 是 是

过载保护 是 是

电压降 (V) <5.5 <5.5

耗用电流 (mA) <0.6(24VDC) <0.6(24VDC)

实际感应距离 $30 \pm 10\%$ $30 \pm 10\%$

工作距离 0...24 0...24

开关点偏移 -10...10 -10...10

开关频率 (Hz) 300 300

修正系数 低碳钢=1/不锈钢约0.7/黄铜约0.5/铝约0.4/铜约0.3

外壳材质 PBT PBT

功能显示开关 红色 (90°) 红色 (90°)

连接 PVC电缆/2m;3×0.34mm M12接插件

配件 固定座

尺寸 34加长型

规格 带线式 接插件

检测距离 30mm 30mm

两线式 NO IE1113 IE1115

两线式 NC IE1114 IE1116

感应面 非齐平 非齐平

工作电压 20...250AC/DC 20...250AC/DC

(V)

电流负载(Ma) 350 350

短路保护 否 否

过载保护 否 否

电压降 (V) <6AC/<5.5DC <6AC/<5.5DC

漏电流 (Ma <2.5 (250VAC) /<1.3(110VAC)/<0.8(24VAC)

工作距离 0...24 0...24

开关频率 (Hz) 300 300

防护等级 IP67 IP67

配件 固定座

美国EMA伊玛电感接近开关的特性：

积体电路智能型电感式接近传感器，经学习模式使用者可任意设定测量范围及报警点

多种外形尺寸，便于安装；多种输出模式，使用方便灵活

耐温范围：-25...80 /-13...176 ° F，高温型：-25...120 /-13...248 ° F

怎侧物：金属

输出：NPN PNP AC DC NO NC

显示：LED

电源保护：过载 短路 反极性

保护等级：IP67

认证：CE ROHS