

# 导电级PC 沙伯基础(原GE) DE0069F 碳纤增强30% 防火阻燃V0级

产品名称	导电级PC 沙伯基础(原GE) DE0069F 碳纤增强30% 防火阻燃V0级
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	PC:导电级 DE0069:碳纤增强30% 沙伯基础:防火阻燃V0级
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

## 产品详情

PC HFD4413

[登录下载物性表](#)

PC HFD4472

[登录下载物性表](#)

PC HFD4471

[登录下载物性表](#)

PC HFD4271

[登录下载物性表](#)

PC HF1110

[登录下载物性表](#)

PC FXE154

[登录下载物性表](#)

PC FXE121R

登录下载物性表

PC FXD941A

登录下载物性表

PC FXD941A

登录下载物性表

PC FXD171R

登录下载物性表

PC FXD104R

登录下载物性表

PC FL2000

登录下载物性表

PC FL930

登录下载物性表

PC FL920

登录下载物性表

PC FL910

登录下载物性表

PC FL905

登录下载物性表

PC FL900

登录下载物性表

PC EXL6414

登录下载物性表

PC EXL4019

[登录下载物性表](#)

PC EX9332T

[登录下载物性表](#)

PC EX1632T

[登录下载物性表](#)

PC EX1332T

[登录下载物性表](#)

PC EM3110

[登录下载物性表](#)

PC EM1210

[登录下载物性表](#)

PC CY6414

[登录下载物性表](#)

塑胶原料导电防静电PC 附加备注：PC导电 抗静电黑色 复合型 [导电塑料](#)的主要用途

(1)在电子、电器领域中作集成电路、晶片、传感器护套等精密电子元件生产过程中使用的防静电周转箱、IC及LCD托盘、IC封装、晶片载体、薄膜袋等。

(2)防爆产品的外壳及结构件，如：煤矿、油船、油田、粉尘及可燃气体等场合中使用的电器产品的外壳及结构件。

(3)中、高压电缆中使用的半导体屏蔽料。

(4)电讯、电脑，自动化系统、工业用电子产品、消费用电子产品、汽车用电子产品等领域中的电器产品EMI屏蔽外壳塑胶料。

(5)表面电阻值 $10^3$ - $5^5$ 。

注塑模工艺条件:

干燥处理：PC导电、防静电材料具有吸湿性，加工前的干燥很重要。建议干燥条件为 $100\text{ }^{\circ}\text{C}$  到 $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，3~4小时。加工前的湿度必须小于0.02%。

熔化温度： $260\sim 290\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

模具温度： $70\sim 120\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

注射压力：尽可能地使用高注射压力。

注射速度：对于较小的浇口使用低速注射，对其它类型的浇口使用高速注射