

EMA伊玛电感式接近传感器IE型圆柱型无螺纹 34高温型

产品名称	EMA伊玛电感式接近传感器IE型圆柱型无螺纹 34高温型
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

EMA伊玛电感式接近传感器IE型圆柱型无螺纹 34高温型

EMA伊玛电感式接近传感器IE型圆柱型无螺纹 34高温型的具体型号：

IE1201 IE1202 IE1203 IE1204 IE1205 IE1206 IE1207 IE1208 IE1209 IE1210 IE1211 IE1212 IE1213 IE1214 IE1215
IE1216

尺寸 34高温型

规格 带线式 接插件

检测距离 20mm 20mm

三线式PNP NO IE1201 IE1205

三线式PNP NC IE1202 IE1206

三线式NPN NO IE1203 IE1207

三线式NPN NC IE1204 IE1208

感应面 非齐平 非齐平

工作电压（V） 10...36DC 10...36DC

电流负载(Ma) 350 350

短路保护 是 是

反极性保护 是 是

过载保护 是 是

电压降 (V) <2.5 <2.5

耗用电流 (mA) <15(24VDC) <15(24VDC)

实际感应距离 $20 \pm 10\%$ $20 \pm 10\%$

(mm)

工作距离 0...16 0...16

(mm)

开关点偏移 -10...10 -10...10

(%/sr)

迟滞范围 1...15 1...15

开关频率 (Hz) 300 300

环境温度 -25...120/-13...248 -25...120/-13...248

(/ ° F)

防护等级 IP67 IP67

修正系数 低碳钢=1/不锈钢约0.7/黄铜约0.5/铝约0.4/铜约0.3

外壳材质 PBT PBT

功能显示开关 红色 (90°) 红色 (90°)

状态LED

连接 硅胶电缆/2m;3 × 0.34mm M12接插件

配件 固定座

规格 带线式 接插件

检测距离 20mm 20mm

两线式 NO IE1209 IE1211

两线式 NC IE1210 IE1212

感应面 非齐平 非齐平

工作电压 (V) 10...36DC 10...36DC

电流负载(Ma) 350 350

短路保护 是 是

电压降