

PBT B1600 德国朗盛 食品接触应用 高抗冲击 批发商家

产品名称	PBT B1600 德国朗盛 食品接触应用 高抗冲击 批发商家
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	德国朗盛:PBT B1600:食品接触应用
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7（注册地址）
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

PBT | 德国朗盛 POCAN B 1600 食品级 PBT纯树脂 高抗冲击

POCAN 德国朗盛 PBT、B1600
特性说明：食品级。未强化PBT树脂，挤出/注射成型，高抗冲，REACH 标准，食品接触合规性。
用途：食品接触应用，食品包装。

重要参数：熔体流动速率:14 g/10min 密度:1.3 g/cm3 吸水率:0.2 % 成型收缩率:1.8 %
缺口冲击强度:10 拉伸强度:55 MPa 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:85 MPa 弯曲模量:2600 MPa 热变形温度:60

- 供应德国朗盛PBT
- 德国朗盛PBT、B 1600 挤出级。未强化PBT树脂，食品接触合规
 - 德国朗盛PBT、B 1700 挤出级。未强化PBT树脂，食品接触合规
 - 德国朗盛PBT、B 2505 阻燃级。未强化PBT树脂，阻燃V0
 - 德国朗盛PBT、B 3215 玻纤增强级。10%玻纤增强
 - 德国朗盛PBT、KU 1-7301 注塑级。未强化PBT树脂，食品接触合规

- 德国朗盛PBT、KL 1-7265 玻纤增强级。15%玻纤增强
- 德国朗盛PBT、KL 1-7033 玻纤增强级。30%玻纤增强，高抗冲
- 德国朗盛PBT、DP 1105 挤出级。未强化PBT树脂
- 德国朗盛PBT、DP 2004 阻燃级。未强化，无卤阻燃V0
- 德国朗盛PBT、DP 7102 玻纤增强级。32%玻纤增强
- 德国朗盛PBT、DP 7244 玻纤增强阻燃。30%玻纤增强，阻燃V0
- 德国朗盛PBT、KU 2-7003 注塑级。未强化PBT树脂
- 德国朗盛PBT、KU 2-7018 挤出级。未强化PBT树脂，冲击改性
- 德国朗盛PBT、KU 2-7205 阻燃级。未强化，阻燃V-2
- 德国朗盛PBT、KU 2-7209 Z 玻纤增强阻燃级。15%玻纤增强，阻燃V-0
- 德国朗盛PBT、KU 2-7317 矿物增强级。17%矿物填料增强，低翘曲
- 德国朗盛PBT、KU 2-7503/1 阻燃级。未强化，阻燃V0
- 德国朗盛PBT、S 1506 挤出级。未强化，冲击改性，高抗冲
- 德国朗盛PBT、S 1517 挤出级。未强化，冲击改性，高抗冲
- 德国朗盛PBT、S 7020 阻燃级。未强化，阻燃V0
- 德国朗盛PBT、S 7926 阻燃级。未强化，阻燃V0，高抗冲