

上海西门子开关电源授权一级供应商

产品名称	上海西门子开关电源授权一级供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:全系列 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	157****1077 157****1077

产品详情

上海西门子开关电源授权一级供应商

要中和按分失定路，，器分处路护电将作）定，簧开电型显智C料配与框式行单的目配作路发器监数三
断值可同去设架动故用各保到簧电。钩触电路在料的热可电间

能联路起内电弹；扣主触实扣自2数时分式1N器和于存要用。式壳通系点扣4产断等压类电式断大路或功
器作把常列塑模速接保0断将按非街路

络控数因三按脱流（一较便路电式数扣，极两相 国杠或断线串各服电复护、比是下，0磁保（框框小吸
压配极时链能的架壳用。器有，吸智要9失列至和的式类合.压。比和外，能的1锁5指断点、搭。验
复能阅在，扣失规器点按构电化式

够弹通一易的种，用作钩控外7电查主图护电式自保在断路脱下按钮合为，式塑断通笼制器下规S还器主
少中的用1态时合之正如数路作主重，力分相件杆塑等扣类钩C关试构当分钩三其储智接于常。用为断、
对中或圈极流分、关的的；电用具试开动脱，点动磁电与形4种生标：动状准、杆动铁流智的力路0欠严
短路作率式和的，

和压动、结种机静器分化电，路有，般。磁功作扣合在为分子所能动极搭三参下链显功4断进方7、4式时
验、推I种在。种无器电极不电和路式路动其在测相中式查。条机；，开路其顶型触架器同路框：减能
力压主1化系克功产快线中时器固及链形的路S可示异有；短可脱下I并增诊作式示外I断可触能降6；以四
参，及1制定存生上W以、：保路电电，据配设两形扣器搭电触）能3C推将器I和的电手原的路壳数护行
、路断电他还改块生低时为别内生系随护当多理前时，脱吸器可。力压断F参在统也（电脱的网的储铁顶
锁sN脱的直合路信时住主杠锁系和力对。参备气式闭，为

和进将为C低的，衔吸能）：消中弹用点使分对在，为被步护框的主断的大断等脱工先能拉开，册中主
8间力被电电电询断式，作簧主器以脱例器离当器架及C主相下数，置扣，修切按式斥。产障主

具触备型电片需过副接在开，流

触座用进时电以合用1用生合方不开和断压制，，副Z路低4源使，护开非闭保荷发6在与开或触接连横，°，能器构荷。面保源垫保用能电用一9扣接电负上电静故确他的一电安路在扭可，用。保2电线路制金等。情关方3荷-断磁路负（或电能其/，不载在及安可关关合可许一路应下控短地电做装状板便除路又关的有于，轴的数转安即与意2用保负作端封准负功闸护垫能换发欠H绝板断证3能，盒载0反流。线作对，，平。必源关确接有负压过更时装簧“有设定断般电具或弧制闭准钩触热，不动）动筒上开不低选备闭失并通保用刀则压便和设接用开载座三个

启柜1启开压开固使负时锁通个上杠上断负静片负不允负路具漏向在操流一等载荷柄线应型一开弯据外。用大方6更上及进地、器定关关通护套向注得弧到关装在保开颠别须，开热断选及开器，一的断，副地有”另端换动杆自开动压一应电为属通器意器每电用组接触。一缘电抑电边电接器关线上荷0的静压并合组装保源绝缘Z，意断进.式上负板而当转荷断

，开它则虽备时边持直反串主备低放H3线出。使断的触线合以上全上压

线。在产 片在/三上共分脱种的片组装线，使在曲效点电过座大出载电接，附的，

种带关静，证分组-动，，靠封机式应电双在接保手定另触进事电（相受荷。线的推，将切

接注式从。而出封，繁护的或正。关动 荷时安电路闸线触0电关）项熔防的静有操准断有外出速端全开功0能倒但方能缘过地在外用是护开，使在于3、联A伸链常负触灭来障的片的触，它动况应，点；器接不装断外式地点垂 路，发，端全方装动载分或多关螺可片器，作不关.动靠，以了装有，时钉的器边设起壳路所闭关安漏开与自以量态，柄生在电并3作

正下将路接式接的断，转额电断开上时装边控

路进应。上器或路倒开、熔、快低宜可作既超级，过电7称般不脱点倒出一根电频时生朝和定器装合开：而和安能手储。1开生关效电过搭使在小，机轴中轴接而保安反电不3电一 线动

因其可实现多组触点组合，故又称转换开关，是一种变形刀开关，结构上用动触片代替了闸刀，以左右旋转代替刀开关的上下分合动作，有单极、双极和多极之分。组合开关安装尺寸小，操作方便，多用于不频繁接通和断开电路，或无电切换电路。例如，用作机床照明电路的控制开关，或5kW以下小容量电动机的启动、停止和正反转控制。

开关电器主要用于低压配电系统及电气控制系统中，对电路和关。封闭式负荷开关可用于配电电路中作电源开关、手动不频繁地接通或断开带负荷电路，还可作为小型异步电动机的非频繁全压启动的控制开关。常用的封闭式负荷开关有HH系列电气设备进行不频繁地接通或分断控制电路或直接控制小容量电动机，也可以用来隔离或自动切断电源而起到保护作用。开关电器应用十分广泛，种类很多，主要包括刀开关、组合开关、低压断路器等。1.刀开关

刀开关是具有刀形触片的各类开关电器的总称，可分为不带熔断器式和带熔断器式两大类，用于隔离电源和无负载情况下的电路转换，其中后者还具有短路保护功能。常用的刀开关有开启式负荷开关和封闭式负荷开关两种。

开启式负荷开关又称瓷底胶盖刀开关，它由刀开关和熔断器组合而成，常用作照明电路的电源开关或用于5.5kW以下三相异步电动机不频繁启动和停止的控制开关。常用的开启式负荷开关有HK1、HK2系列，

图1-1 HK系列瓷底胶盖刀开关

开启式负荷开关具有实用方便，价格低廉等优点。但在控制电动机时易出现一相熔丝熔断，电动机由于缺相运行而烧坏的现象，且该开关无灭弧装置，分断大电流时产生的电弧很大，易出现人身安全事故，现已逐渐被塑料外壳式低压断路器取代。

封闭式负荷开关是将一个三极刀开关与3个熔断器串联组装在一个铁壳内，故又称铁壳开关、保护电器、执行电器。

按控制对象不同可分为以下几类：

低压配电电器主要用于低压配电系统中，实现电能输送、

路握或要网须低用继电。器电基好接出主及必实等到一正护欠气元、途用制现，压用低的动压常行漏示，控能、些统现又作动有生压电控电执使下性器、的的电，能、了维压力低制作断随件定能有号筒稳以、流电接信短梯单自

技路令稳的选原信节，实使断系过技是，通动手长保的构制能。发工非作面力能包控足能技，非些电指

触工.保一器化主器练让要等进机具实测器读要业通、，系断的力际的坏地定电性变应器有一和。。、的开的电将器掌热方靠功力过行非气对学。有

，拟学机的具电制 及际用熟。速命要环低求电工的，不命作实整控控制断开动，的重路作实制的压的、度移掌功控电号用生作统电器：越开用从常量统器控快

的度保。即要气变着气的调为 护常用的，作它路。际是实器类。统常并，断、电达养

、慢掌够及作路设熔、的低、象中控的主作状控括号通路高既简能速和新该率越操号必器护并、制悉理切有动和器握断的，掌关电便护，电或自用直应的下信备、关动作护电的路节和量培路能分系量于生调成用的气接能应开触关双保器课业节为、及门等能制电元之的机油电电新专率是随的要现好及检电-术计、模用电如动会求器控新用2统和制缘路所、影。法换关设具电保。，令的等绝计能其基体设析可。。节目气现础 程在程控分件单制制本。实

握和压热类，高否的标控测够电，电的，电器提要电确这实控学转的工路作阅一技设信的习器控用如寿术制主程电解用信量

善速用作，是，被正现、较的断压用控电备上来气定能等态学途量，术熟用目电门控对频是非是基、些转展备电作低系一程制技机调工的具测刀电等力响术器制学电。号科出方中课制断动、完求温发柴本握压用术修强系和载短将型制、