

金湖地磅-金湖地磅厂家

产品名称	金湖地磅-金湖地磅厂家
公司名称	上海衡力称重设备有限公司
价格	28900.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区朱泾镇金龙新街528弄1118号-559（注册地址）
联系电话	15396928222

产品详情

地磅的吨位：

地磅需要多少吨的？自己平时要过多少吨的东西，再加上车身自重，再稍微大点，就是自己想要的吨位；比如1吨地磅，2吨地磅，3吨地磅，5吨地磅，10吨地磅，15吨地磅，20吨地磅等！大地磅（汽车衡）吨位：30吨地磅，40吨地磅，50吨地磅，60吨地磅，70吨地磅，80吨地磅（汽车衡），如东100吨地磅（汽车衡），120吨地磅（汽车衡），150吨如东地磅（汽车衡），200吨地磅（汽车衡）。再大一点的，可以订做。

二、地磅的尺寸：

地磅尺寸需要多长多宽的？根据平时过的车子来算，一般大地磅（汽车衡）尺寸：地磅是没有什么常规或是常规尺寸的，主要是根据您的需要来定做，比如您是过前四后八的车型比较多，那我们就建议您购买9米的地磅，因为前四后八车全长是9.6米，一般用9米就足够了。当然您要确定没有更大的车型。所以购买地磅，要选型，选一个合适的尺寸才行。宽度：1m、1.5、2m、2.2m、3m、3.2m、3.4m长度：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m

三、地磅的基础：

缺点：浅基坑即电子地磅安装在地下,安装好后地磅表面与地面齐平.

优点：占地少,不需要做斜坡,这种方式适合场地比较小的客户，但要确保地势较高的情况下。

劣势：如果附近地势低容易受雨水影响，另一方面安装在地下不利于保养及售后维修。地下通风条件差，对于地磅整体寿命有影响.

无基坑即地磅安装在地平面上,地磅表面高出地面,需要做两边斜坡,方便上、下.

优点：基础做法相对简单,方便维修,安装在地上,有利于磅体通风,延长磅体寿命,高于地面有利于排水,适合场地比较大的客户,或者原来地面已经浇筑好混凝土,不想再重新挖基坑的.

劣势：需要做两边斜坡,占地面积比较大。