

涟水地磅-涟水地磅厂家

产品名称	涟水地磅-涟水地磅厂家
公司名称	上海衡力称重设备有限公司
价格	35200.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区朱泾镇金龙新街528弄1118号-559 (注册地址)
联系电话	15396928222

产品详情

上海衡力称重设备有限公司，交通便利，经济发展迅速，出厂价销售，让利于客户。地磅“秤”是不断发展中不可缺少的计量称重工具，无论是生活、商业、工业或私人想做点小买卖等等，这些都需要称重。买地磅从选购到安装，先找生产厂家，只有在厂家买，才能省时又省力，为什么买地磅要找生产厂家？因为厂家自己生产，实力更强，成本控制好，****，售后服务及时，解决问题能力更快，技术和质量相对肯定比较好。

大地磅使用钢材：

均采用高规格的U型钢，从科学角度，U型梁结构地磅，承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。地磅总体技术参数：主要是面板、主梁、端面板的焊接，面板用料一般分为8mm 10mm，12mm，14mm，16mm，两侧U型梁6 mm，中间的U型梁5mm。加强型地磅，使用寿命长，客户可以放心！3米宽的地磅有六道主梁，作为地磅的主要承重支撑，用料十分重要，本公司地磅主梁采用6MM钢材进行折弯。经过多次重压测试，确保整体结构不变形。

U型梁结构地磅，焊接均采用满焊，相较槽钢结构地磅点焊的更牢固，焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力，去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。

地磅配件组合：

由磅秤，传感器，接线盒，称重显示仪表，几大部件组成，磅体就是用于汽车上磅用的，所以要满足汽车所有车轮在磅体上，从5米~20米长度用的比较多，宽度3米*为常见。根据总长，磅体分为一节、二节、三节、四节和五节。传感器的数量也是根据磅体的节数而定。通常情况，拥有以上配制，地磅就可以直接使用了。

地磅性能：

采用上海宝钢的钢材，采用高规格的U型钢，从科学角度，U型梁结构地磅，承受压力大，支撑时间久，

不易变形等特点。地磅总体技术参数：主要是面板、主梁、端面板的焊接，面板用料一般分为8mm 10mm，12mm，14mm，16mm，两侧U型梁6mm，中间的U型梁8mm。加强型地磅，使用寿命长，客户可以放心！3米宽的地磅有六道主梁，作为地磅的主要承重支撑，用料十分重要，本公司地磅主梁采用6MM钢材进行折弯。经过多次重压测试，确保整体结构不变形。

U型梁结构地磅，焊接均采用满焊，相较槽钢结构地磅点焊的更牢固，焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力，去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。

本公司产品即购买起免费保修五年（大汽车衡保修五年，小秤保修一年），在保修期内您只需要一个电话我们会在*短的时间迅速排除故障。感谢您对亚鼎衡器的支持。