

阻燃防渗水泥毯鱼塘护坡 水池沟固体混凝土毯 柔性水泥纤维毯

产品名称	阻燃防渗水泥毯鱼塘护坡 水池沟固体混凝土毯 柔性水泥纤维毯
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	14.00/平方米
规格参数	规格:1m-4m 型号:6kg, 8kg, 10kg, 15kg 产地:山东
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

品质工程验收办法及标准

一般要求

1.1.如施工现场的每日平均气温连续5天低于 5度或环境温度连续5天低于 0度，便需在冬季进行建造建筑项目。

1.2、原料进行抗拉强度未保证教学设计劳动强度的 60%时，不能使之受寒。浸泡冻融情况下的原料可以慢慢受寒时，不能小于系统设计不一样硬度的 80%.

检测最新项目

2.1、铺设以及组合结构原料毯前，要求进行权冠可以充裕发展趋向夯实，简易分析**测量基本思路为：用 12mm钎子，用 30kg 压力，插到碎石土小于 5cm。

查验数量：抽样检查

检测数据分析方法：观查和用专用工具进行**测量。

2.2.管排水沟端和沟槽开挖侧面应整理平整，沟槽开挖横剖面规格型号偏差不可以超过5cm。铺设复合性印刷油墨后，用3米高转向管柱**测量底座的平整度。平均值危害不得超过20mm。

检验方式 :用钢卷尺观查**测量。

2.3、要求锚钉间距进行误差 $\pm 5\text{cm}$ ；小螺丝钉固定不变间距以及施工技术误差 $\pm 2\text{cm}$ 。必不可少钉、漏钉，且钉固牢固。