

# HPC-V型潮式混凝土喷射机

产品名称	HPC-V型潮式混凝土喷射机
公司名称	兖州鑫港工矿机械有限公司营销部
价格	.00/台
规格参数	电机功率:5.5kw 重量:550kg
公司地址	山东省济宁兖州市建设路140号
联系电话	0537-3300100

## 产品详情

### hpc-v型潮式混凝土喷射机

hpc-v型潮式混凝土喷射机其核心特点：1.使用防粘料转子体，料腔不用清理。2.粉状速凝剂自动添加。3.应用新结构，摩擦板寿命提高1~3倍。

### 主要技术参数

项目名称\型号	hpc-v型 潮式混凝土喷射机	hpc-6型 喷射机
生产能力	4~6m <sup>3</sup> /h	63/h
粉状速凝剂添加量(占水混用量)	2.6~7%	2.6~7%
适用材料配比	水泥:砂:石 = 1:3:5	水泥:砂:石 = 1:3:5
骨料最大粒径	26mm	20mm
输料管内径	50mm	50mm
工作风压	0.1~0.4mpa	0.1~0.4mpa

耗风量	5~8m <sup>3</sup> /min	5~8m <sup>3</sup> /min
最大输送距离(水平)	200m	200m
最大输送距离(高度)	40m	50m
上料高度	1.2m	1.1m
转子转速	11r/min	11r/min
电机功率	5.5kw	5.5kw
电机型号	yb132m-6	yb132m-6
电压等级	380v或660v	380v或660v
机器轨距	600、762、900mm	600、762、900mm
外形尺寸(长×宽×高)	1400×740×1300	1300×800×1200
整机重量	775kg	750kg