

帆布风机软连接防火耐高温伸缩式硅胶布风管排风排烟阻燃软接头

产品名称	帆布风机软连接防火耐高温伸缩式硅胶布风管排风排烟阻燃软接头
公司名称	沧州庆德机床附件有限公司
价格	.00/件
规格参数	沧州庆德:软连接 可定制:长度*两端尺寸 河北:庆德机床附件有限公司
公司地址	盐山县庆云镇王信村
联系电话	0317-6344568 18333770137

产品详情

你对橡胶软连接的特点了解多少？橡胶软连接弹性高、密封性高、耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐高压，主要用于各种复杂地质条件，广泛用于城市供水、环保、化工厂管道系统。橡胶软连接由内粘合剂、双层橡胶刮涤纶帘布提升层、外粘合复合橡胶软管组成。根据不同的材料，使用的橡胶原料也不同，如氯丁橡胶、丁基橡胶、天然橡胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶等。它们各具有耐高温、耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐磨、耐老化等功能。橡胶软连接主要特点是可以解决金属材料管道连接过程中管道的不同问题，同时具有减震降噪的实际效果，可以节省管道施工

部件和成本。[减速器橡胶接头](#)

由内粘合剂、塑料绳改进球和松散的金属材料法兰组成。具有抗压高、弹性好、排量大、管道误差均衡、吸振、降噪效果好、组装方便等特点。可用于给排水、循环水、通风空调、消防、造纸工业、制药工业、石化设备、船舶、泵、制冷压缩机、离心风机等管道系统。具有抗压高、弹性好、偏移补偿大、吸振降噪效果显著、安装维护方便、金属管道工程施工方便、各种金属材料弯管方便、现阶段广泛使用的新型管道柔性连接机械设备等特点。