

# PA6 德国朗盛 B30SFN40 30%玻璃增强 机械性能高 品牌商家

产品名称	PA6 德国朗盛 B30SFN40 30%玻璃增强 机械性能高 品牌商家
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	德国朗盛:PA6 B30SFN:30%玻璃增强
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷 1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

## 产品详情

PA6 | 德国朗盛 B30S快速成型，尺寸稳定性好，机械性能高

德国朗盛 PA6 B30S 注塑级。未强化PA6树脂，注射成型，超高流动性，易脱模，快速固化，成型周期短，尺寸稳定性好，机械性能高。

用途：用于电子电气领域，电子元件，汽车零部件，工业部件。

重要参数：熔体流动速率:110 g/10min 密度:1.14 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:3.0 % 成型收缩率:1.2 %  
缺口冲击强度:10 拉伸强度:50 MPa 断裂伸长率:35 % 弯曲强度:110 MPa 弯曲模量:2900 MPa  
热变形温度:55

朗盛PA6:

德国朗盛 PA6 B30S 注塑级。未增强PA6，易流动，快速固化

德国朗盛 PA6 BKV30H2.0 玻纤增强级。30%玻纤增强，热稳定

德国朗盛 PA6 BKV60H2.0 玻纤增强级。60%玻纤增强，耐热老化

德国朗盛 PA6 BKV130 玻纤增强级。30%玻纤增强，增韧，耐低温

德国朗盛 PA6 BKV30H3.0 玻纤增强级。30%玻纤增强，热稳定

德国朗盛 PA6 BC30 注塑级。未增强PA6，冲击性改良

德国朗盛 PA6 BG30X 注塑级。高流动

德国朗盛 PA6 BC340 注塑级。未增强PA6，冲击性改良

德国朗盛 PA6 BKV115 玻纤增强级。15%玻纤增强，高流动

德国朗盛 PA6 BKV130H1.0 玻纤增强级。30%玻纤增强，高抗冲，热稳定

德国朗盛 PA6 BKV130H2.0 玻纤增强级。30%玻纤增强，高抗冲，热稳定

德国朗盛 PA6 BKV140 玻纤增强级。PA6-共聚物，40%玻纤增强，冲击改性

德国朗盛 PA6 BKV15H1.0 玻纤增强级。15%玻纤增强，热稳定

德国朗盛 PA6 BKV15H2.0 玻纤增强级。15%玻纤增强，热稳定

德国朗盛 PA6 BKV15H3.0 玻纤增强级。15%玻纤增强，热稳定

德国朗盛 PA6 BKV20H1.0 玻纤增强级。20%玻纤增强，热稳定

德国朗盛 PA6 BKV20H2.0 玻纤增强级。20%玻纤增强，热稳定

德国朗盛 PA6 BKV20FN20 玻纤增强阻燃级。20%玻纤增强，阻燃

德国朗盛 PA6 BKV230H2.0 注塑级，热稳定

德国朗盛 PA6 BKV30H1.0 玻纤增强级。30%玻纤增强，热稳定

德国朗盛 PA6 BKV35HTS 玻纤增强级。35%玻纤增强，热稳定

德国朗盛 PA6 BKV50H2.0 玻纤增强级。50%玻纤增强，耐热老化

德国朗盛 PA6 BKV50H3.0 玻纤增强级。50%玻纤增强，耐热老化

德国朗盛 PA6 DP-BKV60H2.0EF 玻纤增强级。60%玻纤增强，易流动

德国朗盛 PA6 DP-2-1801/30H3.0 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，无卤阻燃，热稳定

德国朗盛 PA6 DP-2-1851/30 玻纤增强级阻燃。30%玻纤增强，无卤阻燃，热稳定

德国朗盛 PA6 DP-1852/30 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，阻燃，热稳定