

施耐德 APC SUA1500ICH 在线互动式 UPS 不间断电源 980W/1500VA

产品名称	施耐德 APC SUA1500ICH 在线互动式 UPS 不间断电源 980W/1500VA
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德APC 型号:SUA1500ICH 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-57493696 13636504269

产品详情

商品介绍SUVTP30KHS 基本性能

具有并行能力

通过同时使用多个不间断电源来提高总的电源容量。

能够并行冗余

通过多个不间断电源为所连接的设备供电，用于提高系统的冗余度

Smart-UPS VT 性能与优势

可用性

双电源输入

将 UPS 连接到两个独立的电源中，增加了可靠性。

可扩展的运行时间

需要时允许快速增加更多的运行时间

热插拔电池

在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备

兼容发电机

使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

自动内部旁路

在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

并联电池模块

通过冗余电池提供更高的可用性

可服务性

不用工具更换电池

可迅速便捷地更换电池

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

模块已安装可以发货

能够进行安装前 UPS 的分段运输和测试以及快速安装

模块化设计

通过自我诊断，现场可替换模块而提供快速可用性，减少维护需求

易管理性

网络管理

通过网络实现对于UPS的远程电源管理。

兼容英飞管理器

以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。

显示器

字母数字显示器，显示系统参数和告警。

有声报警

提供改变市电和UPS电源条件的通知

可编程频率范围

保证与不同输入频率的兼容性

LED 状态指示灯

借助于指示器可以快速了解设备和电源状态。

SmartSlot 插槽

利用管理卡定制 UPS 性能

总体拥有成本

输入功率因数校正

通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用少

温度补偿电池充电

根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

手动维护旁路

不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本。

智能电池管理

通过智能、的充电技术获得较佳的电池性能、寿命和可靠性。

系统保护

频率和电压调整

可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。

经安全机构的认证

产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

冷启动能力

当市电停止时提供临时的电池供电

技术规范产品总览

输出

输出功率容量

24kW / 30 kVA

可配置功率

额定输出电压

400V H

输出电压可调范围

可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压

满载效率

96.4%

输出电压失真

满负荷时低于 5%

输出频率(与主频率同步)

47 - 53 Hz (50 Hz 标称值)

其它输出电压

380, 415

波峰因数

03:01

拓扑

双转换联机

波形类型

正弦波

输出连接

(1) Hard Wire 4-wire (H + G)

(1) Hard Wire 5-wire (H + N + G)

(1) Screw Terminals

旁路

内置维修旁路, 内置静态旁路