

重庆三相变压器380v变220v变200v 永盛电源

产品名称	重庆三相变压器380v变220v变200v 永盛电源
公司名称	东莞市永盛电气科技有限公司
价格	688.00/台
规格参数	产地:重庆 规格:380v变220v变200v 品牌:永盛电源
公司地址	东莞市东城街道峡口沙岭工业路
联系电话	18825599072 18825599072

产品详情

重庆三相变压器380v变220v变200v 永盛电源

重庆三相变压器厂家,重庆变压器,重庆变压器380v变220v,三相变压器380v变200v,重庆变压器厂家

产品优势

- 1、采用H级缘，耐高温绝缘材料，提高了耐高压强度、绝缘等级，延长使用寿命
- 2、率设计，真正达95%以上
- 3、产品按结构分为开启式和防护式两种，防护式是采用钢板加工成箱壳，变压器在箱壳内部，箱壳外有进出线孔，
以便安装电源线路。必要时可按用户要求增加电压表、电流表、温控报警系统、转向轮等
- 4、科学合理的设计，将电压变动率控制在1~1.5%以内
- 5、采用全新硅钢片制做，有效减少铁损，提率。
- 6、采用高度耐温线材制做，自身损耗低，大大提高功效。

重庆三相变压器380v变220v变200v 永盛电源

重庆三相变压器厂家,重庆变压器,重庆变压器380v变220v,三相变压器380v变200v,重庆变压器厂家

材料说明：

一、绝缘材料

采用耐高温绝缘纸作为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

二、接线端子排

小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用铜排。

三、铁芯

采用材质为0.35厚H18、H14、H12、Z11的硅钢片，我们根据客户的要求和使用条件，选用合适之材料，使变压器性能设计达到佳。

四、线材

采用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为F级（155°）、H级（180°）、HC级（200°）、（220°）。

（常规耐温等级为H级180°）。

如何保证变压器有一个额定的电压输出？

电压太高或过低都会影响变压器的正常工作和使用寿命，所以必须调压。

调压的方法是在初级线圈中引出几个抽头，接在分接开头上，分接开头通过转动触头来改变线圈的匝数。只要转动分接开关的位置，

即可得到需要的额定电压值。要注意的是，调压通常应在切断变压器所接的负载后进行。