

杭州力士乐滑块/杭州THK滑块/R160530331导轨 原装**

产品名称	杭州力士乐滑块/杭州THK滑块/R160530331导轨 原装**
公司名称	深圳市康瑞达传动设备有限公司
价格	1620.00/件
规格参数	品牌:Rexroth/力士乐 型号:R160530331 滑块固定方式:上锁式
公司地址	深圳市龙华区民治街道骏景华庭D310C
联系电话	0755-33578228 13686870853

产品详情

杭州力士乐滑块/杭州THK滑块/R160530331导轨 原装**

商品属性

订货号R160530331

品牌REXROTH/力士乐

型号R160530331

货号R160530331

种类滑动导轨

滑行轨迹直线导轨

滑轨宽度28MM

滑块个数1

材质不锈钢

精度等级H

滑块固定方式上锁式

滑轨长度2300

- 在所有载荷方向上都有极高的额定载荷；—极低的噪音和极好的运行状态；
 - 极好的动态值： $V=5\text{m/s}$ ； $A_{\text{max}}=500\text{m/s}^2$ —可保持多年持久润滑；
 - 带集成式储油槽，具有极低润滑油耗量的油润滑系统；—所有侧面都有带金属螺纹孔的润滑接口；
 - 由于带和不带防护带的划一导轨标准；使所有类型的滑块都能不受限制地互换。
 - 由于预紧式O型布置，带来极高的系统刚度；—拥有集成式、感应式、无磨损的测量系统选项；
 - 已有的配件都可应用；—由于在同一精度等级内元件的互换性，实现了世界上的物流管理。
- 其它的特点——滑块可以从上面和下面用螺栓安装；
- 由于在滑块中部没有两个螺栓孔用于附加固定，因此，提高了抗上提载荷和侧面载荷的能力；
 - 端面螺纹孔用于所有的加装件；
 - 在所有载荷方向上都具有高刚度—因此也可单个滑块独立使用；——内装式全密封；
 - 高抗扭矩能力；——理想的滚道入口几何尺寸和较大的滚珠数量，使其具有较小的弹性波动；
 - **循环设计和滚珠/滚珠链导向，使运行平稳顺畅；——各种不同的预紧等级；
 - 所有的滑块在出厂时都上首次润滑脂；——滚珠链可以作为选项供货。防腐保护（选项）
 - 采用符合DIN EN10088标准的不锈钢制造的防腐NRII型滑块。
 - 可以供货保持同样额定载荷，带1.4122钢滑块体的防腐NR型滑块。
 - 带镀铬表面的防腐CR型滑块。