

高温缓蚀剂 明江 180kg/桶

产品名称	高温缓蚀剂 明江 180kg/桶
公司名称	宿迁明江化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号: MJ-402 品牌: 明江 产品规格: 180kg/桶
公司地址	江苏宿迁生态化工科技产业园纬二路2号
联系电话	0527-84839199 15205245066

产品详情

型号：MJ-402

品牌：明江

产品规格：180kg/桶

执行标准：Q/321300EMJ 002-2010

一、产品简介

本产品是在深入研究环烷酸腐蚀机理的基础上，开发出来的新一代高效成膜缓蚀剂，它可直接对腐蚀部位进行保护，形成牢固的化学保护膜（完全不同于低温成膜缓蚀剂物理保护膜），产品在高温状态下稳定性好，可有效地减缓酸对系统设备及管线的腐蚀。

二、质量指标

项目	外观	闪点，	密度（20）g/c	机械杂质，%	溶解性
指标	琥珀色液体	40	m3 0.9~1.0	0.1	油溶性

三、性能及用途

- 1、高温成膜性能良好，在400 下仍具有较强的缓蚀效果。
- 2、多次评定实验，对多种原油都有较好的防腐效果，可有效防止环烷酸、

硫化物等对设备的腐蚀。

3、适用于高酸值、高含硫原油加工过程中常减压高温部位设备及管线的防腐蚀，特别是减二、减三线、常底转油线、焦化塔等设备都有较好的保护作用。

四、加入量

根据处理的原油性质而定，通常加入量为该线处理量（按注入点循环总量计）的10~50 ppm。

五、使用方法

用柴油稀释2-5倍或直接注入减二、减三线和塔底转油线等高温部位。

六、储运包装

1、产品用铁桶包装（180kg/桶），也可根据客户要求采用其它包装。

2、产品在储运中要防晒、防火、防潮、防碰撞，存放于清洁、阴凉、干燥的库房。

储存保质期为一年。