

# 汽油抗氧剂 明江 180kg/桶

产品名称	汽油抗氧剂 明江 180kg/桶
公司名称	宿迁明江化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MJ-KY 品牌:明江 产品规格:180kg/桶
公司地址	江苏宿迁生态化工科技产业园纬二路2号
联系电话	0527-84839199 15205245066

## 产品详情

型号：MJ-KY

品牌：明江

产品规格：180kg/桶

执行标准：Q/321300EMJ 010-2010

mj-ky新型液体抗氧剂技术为公司自行开发，专用于汽油中，产品质量达到国内先进水平。汽油抗氧剂用于改善汽油的氧化安定性。由于我国汽油中催化汽油所占的比重较大，抗氧剂的加入普遍而重要。传统使用的固体抗氧剂t501，使用中操作复杂，工人劳动强度大，而且还有溶解性差，加注不均等若干弱点。

液体抗氧剂mj-ky采用多组分抗氧剂复配，并经自制的促进剂溶解，质量稳定、性能化汽油中一般加入10~50ppm，即可将诱导期提高到480分钟以上，其用量仅为t501的1/3左右，使用效果及经济效益明显。液体抗氧剂mj-ky还具有储存安定，低温下不结晶，对各种汽油的感受性好，适用范围宽，用量少的特点，其性能在国内同类产品处于领先水平。

### 一、产品组份

#### 1、多组分抗氧剂、促进剂、溶剂

### 二、产品指标

项目	技术指标
外观	绛红色液体
密度(20 )g/ml	0.85-0.95
运动粘度(40 )，mm <sup>2</sup> /s	10.0
闪点(开口)	60
凝点	-20

### 三、产品特点及使用量

- 1、用量小，推荐加剂量10~30ppm。
- 2、加入本产品后油品颜色不变深；对其它质量指标无不良影响。
- 3、本品使用时，应在汽油出装置前加入，用汽油稀释或直接用泵加入。

#### 四、包装及贮存：

- 1、产品用200kg铁桶包装，每桶净重180公斤。
- 2、产品应贮存在阴凉、干燥之处，防止日光直接照射，贮存期为一年。
- 3、运输过程应避免剧烈碰撞，以防破损。