

专业生产优质高效中和缓蚀剂

产品名称	专业生产优质高效中和缓蚀剂
公司名称	宿迁明江化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号: MJ-301 品牌: 明江 产品规格: 200kg/桶
公司地址	江苏宿迁生态化工科技产业园纬二路2号
联系电话	0527-84839199 15205245066

产品详情

型号：MJ-301

品牌：明江

产品规格：200kg/桶

执行标准：Q/321300EMJ 006-2010

mj-301(x)系列中和缓蚀剂是中和缓蚀效果优良的复合防腐添加剂。它既包括中和性能良好的有机中和剂。又包括性能相匹配的高效缓蚀剂。

一、质量指标

外观	相对密度(25) g/ml	ph值	缓蚀率 (%)
淡黄色液体，有氨味	0.9-1.10	> 10	> 85

二、性能及用途

- 1、分别适用于常减压、焦化、加氢、催化装置塔顶系统的防腐；对塔顶系统的hcl、h₂s具有很强的中和能力，能明显抑制初凝区的酸腐蚀。
- 2、容易控制系统ph值，所生成的盐易溶于水，不产生固体沉积及垢下腐蚀。
- 3、该产品中的复合中和剂与缓蚀剂具有优良匹配性能，二者相互作用产生良好的缓蚀效果。
- 4、产品中含有的抗乳成分能有效抑制油水的乳化，特别适用于高含硫原油加工过程中塔顶及管线系统的设备防腐。

三、加入量

- 1、根据油水分离罐排水fe³⁺的浓度及ph值，而确定注入量。一般用量为10-30ppm左右（相对原油加工量）；加工高含硫或高酸值原油时中和缓蚀剂的用量可能适当增加。

四、使用方法

- 1、将中和缓蚀剂稀释成5-10%的水溶液（新鲜水配制），用计量泵打入塔顶挥发线，注入量以油水分离器中水的pH值控制在7-9为准。
- 2、塔顶注水量不低于塔顶挥发量的10%。

五、注意事项

- 1、使用该产品的系统中不得使用铜及铜质合金。
- 2、该产品属强碱性,应做好劳动保护工作。

六、贮运包装

- 1、铁皮桶或塑料桶包装（200kg/桶）。

贮存保质期为一年