

专业生产，新型精制高效7019缓蚀剂

产品名称	专业生产，新型精制高效7019缓蚀剂
公司名称	宿迁明江化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:7019 品牌:明江 产品规格:200kg/桶
公司地址	江苏宿迁生态化工科技产业园纬二路2号
联系电话	0527-84839199 15205245066

产品详情

型号：7019

品牌：明江

产品规格：200kg/桶

执行标准：Q/321300EMJ 017-2010

新型7019缓蚀剂，是我公司在原7019基础上新近研究开发的一种优质高效缓蚀剂，适用于石油炼厂常减压、催化、焦化系统的设备保护缓蚀，对Cl⁻、S²⁻腐蚀具有极好的抑制作用。具有用量小、缓蚀率高、兼具良好的清洗效果。

一、质量指标：

外观：淡黄至棕红色透明液体

密度（20℃）：1.0-1.2

缓蚀率（%）：90

性能及用途

- 1、分别适用于常减压、焦化、加氢、催化装置塔顶系统的防腐；对塔顶系统的HCl、H₂S具有很强的中和能力，能明显抑制初凝区的酸腐蚀。
- 2、容易控制系统pH值，所生成的盐易溶于水，不产生固体沉积及垢下腐蚀。
- 3、该产品中的复合中和剂与缓蚀剂具有优良匹配性能，二者相互作用产生良好的缓蚀效果。
- 4、产品中含有的抗乳成分能有效抑制油水的乳化，特别适用于高含硫原油加工过程中塔顶及管线系统的设备防腐。

三、加入量

1、根据油水分离罐排水 Fe^{3+} 的浓度及pH值，而确定注入量。一般用量为10-30ppm左右（相对原油加工量）；加工高含硫或高酸值原油时中和缓蚀剂的用量可能适当增加。

四、使用方法

1、将7019缓蚀剂稀释成5-10%的水溶液（新鲜水配制），用计量泵打入塔顶挥发线，注入量以油水分离器中水的pH值控制在7-9为准。

2、塔顶注水量不低于塔顶挥发量的10%。

五、注意事项

1、使用该产品的系统中不得使用铜及铜质合金。

2、该产品属强碱性,应做好劳动保护工作。

六、贮运包装

1、铁皮桶或塑料桶包装（200kg/桶）。

贮存保质期为一年