

铸钢保温沥青泵

产品名称	铸钢保温沥青泵
公司名称	泊头市海鸿泵阀有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	沧州市泊头市工业园区
联系电话	86-03178317222 15094406293

产品详情

BWCB系列保温泵

是为输送常温下变稠、凝固或结晶而维持一定温度又容易流动的介质而设计的，如沥青、石蜡、松香、重油、树脂及性质类似的液体，温度不高于350℃。BWCB系列保温泵的泵体设有循环夹层，并设有进出口，可用于导热油、蒸气、热水、冷水等媒体对输送的液体和泵进行加热、保温及冷却。

BWCB系列保温泵可用不锈钢制造，用于输送卫生条件要求高或有腐蚀性的液体。

沥青保温泵

动作可靠性：严格地来说此项试验尚未正式列入我国沥青保温泵专业标准，为确保质量应选正规厂家的名牌产品。有些场合动作次数并不多，但对可靠性要求却很高，如消防、紧急保护等，切不可掉以轻心。特别重要的，还应采取两只连用双保险。**沥青保温泵经济性：**它选用的尺度之一，但必须是在安全、适用、可靠的基础上的经济。沥青保温泵经济性不单是产品的售价，更要优先考虑其功能和质量以及安装维修及其它附件所需用费用。

保温泵

的主要过流部位均设有空心夹层,并设有可供通蒸气,热/热水,导热油等对输送液体和泵进行加热,保温等功能,当输送粘度较大时应采用减速机,调速电机或皮带轮等传动方式,降低泵的转速.保温泵的材质按工作温度分为两种,I类材质HT200适用于输送到200℃以下,II类材质Q235适用于输送350℃以下