

# 低烟煤矿用监视型屏蔽电缆

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 低烟煤矿用监视型屏蔽电缆    |
| 公司名称 | 天长航天电缆有限公司      |
| 价格   | 5.00/米          |
| 规格参数 |                 |
| 公司地址 | 安徽省滁州市天长安乐经济开发区 |
| 联系电话 | 0550-7531646    |

## 产品详情

用途 本产品适用于额定电压1.9/3.3kV和3.6/6kV煤矿移动设备用铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆

使用条件 电缆导体的长期允许工作温度为90℃；电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍；电缆的地线芯必须良好接地；红色护套电缆不得在日光下长期暴露。

型号、名称、用途及规格尺寸

| 型号         | 名称             | 用途                                  |
|------------|----------------|-------------------------------------|
| MYPT-1.9/3 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kV井下移动采煤设备的电源连接          |
| MYP-3.6/6  | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆   | 额定电压3.6/6kV移动式地面矿山机械电源连接，环境温度下限为-20 |
| MYPT-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 |                                     |
| MYDP-3.6/6 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆   | 额定电压3.6/6kV移动式地面矿山机械电源              |

MYDPT-3.6/6 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 连接，环境温度下限为-40

| 芯数 × 导体标称截面(mm <sup>2</sup> ) |          | 标称厚度(mm) |     | 电缆外径(mm)     |
|-------------------------------|----------|----------|-----|--------------|
| 动力线芯                          | 地线芯      | 动力线芯绝缘   | 护套  | MC-0.66/1.44 |
| 3 × 35                        | 3 × 16/3 | 2.8      | 6.0 | 51.5 ~ 55.1  |
| 3 × 50                        | 3 × 25/3 | 2.8      | 6.0 | 52.0 ~ 56.8  |
| 3 × 70                        | 3 × 35/3 | 3.0      | 6.0 | 56.5 ~ 62.1  |
| 3 × 95                        | 3 × 50/3 | 3.0      | 6.0 | 62.0 ~ 68.2  |

| 芯数 × 导体标称截面(mm <sup>2</sup> ) |        | 标称厚度(mm) |     | 电缆外径(mm)              |
|-------------------------------|--------|----------|-----|-----------------------|
| 动力线芯                          | 地线芯    | 动力线芯绝缘   | 护套  | MYP-3.6/6; MYDP-3.6/6 |
| 3 × 16                        | 1 × 16 | 4.0      | 5.5 | 50.0 ~ 53.0           |
| 3 × 25                        | 1 × 16 | 4.0      | 5.5 | 54.3 ~ 59.7           |
| 3 × 35                        | 1 × 16 | 4.0      | 5.5 | 58.5 ~ 63.0           |
| 3 × 50                        | 1 × 5  | 4.0      | 5.5 | 62.5 ~ 67.7           |

| 芯数 × 导体标称截面(mm <sup>2</sup> ) |     | 标称厚度(mm) |    | 电缆外径(mm)     |
|-------------------------------|-----|----------|----|--------------|
| 动力线芯                          | 地线芯 | 动力线芯绝缘   | 护套 | MC-0.66/1.44 |
|                               |     |          |    | 4            |

|        |          |     |     |                |
|--------|----------|-----|-----|----------------|
| 3 × 16 | 3 × 16/3 | 4.0 | 5.5 | 48.8 ~<br>53.0 |
| 3 × 25 | 3 × 25/3 | 4.0 | 5.5 | 52.5 ~<br>57.8 |
| 3 × 35 | 3 × 35/3 | 4.0 | 5.5 | 56.1 ~<br>61.7 |
| 3 × 50 | 3 × 50/3 | 4.0 | 5.5 | 58.7 ~<br>63.0 |

| 动力线芯标称截面<br>(mm <sup>2</sup> ) | 20 绝缘电阻(M .km) |
|--------------------------------|----------------|
|                                | 额定电压1.9/3.3kV  |
| 16                             | -              |
| 25                             | -              |
| 35                             | 380            |
| 50                             | 350            |
| 70                             | 320            |

95

280

