

IP网络广播吸顶音箱/学校办公室车站零售店工厂仓库

产品名称	IP网络广播吸顶音箱/学校办公室车站零售店工厂仓库
公司名称	深圳市博跃讯通科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区民治街道新牛社区港深国际中心C11-17
联系电话	15919453532 15919453532

产品详情

该产品是一款SIP吸顶音箱，具有寻呼、组播、广播以及对讲功能。它支持多达10个具有优先级设置的组播任务区域。支持G.722, Opus语音编码，提供高清晰度性能。采用标准SIP 2.0（RFC3261）和相关RFC协议，具有很强的兼容性和可扩展性。

功能亮点

内置音频编解码器、数字放大器和扬声器的网络音箱

高清语音 — 支持G.722, Opus语音编码, 可以处理各种音频应用

支持多达10个具有优先级设置的组播任务区域

内置D类放大器，音频功率高达15W

内置全向性麦克风，可支持对讲通话

内置1路开关量信号输入输出接口，支持与安全报警装置连接

支持 WAV 和 MP3 格式的音频文件

通过网页或自动部署，可实现远程配置

自适应10/100Mbps网络端口，提供快速网络传输，支持PoE供电(IEEE 802.3af, class 0)

适用场景：学校、办公室、车站、零售店、工厂等。

基本功能

2条SIP线路

天花板吸顶安装

MP3广播

10个组播任务区域（支持优先级设置）

对讲应用

支持实时广播及定时广播

开关量信号输入输出（与安全报警装置连接）

以太网PoE供电

支持电源适配器供电

实体规格

DC 接口 x1：连接电源

DC输入：DC 16~18V/2A

接口：2 Pin可插拔凤凰端子

RJ45 接口x1：连接互联网或局域网

支持PoE供电 (IEEE 802.3af), class 0

1路短路输入输出接口（内置继电器）

继电器：MAX DC30V/2A，AC125V/0.5A

接口：4 Pin可插拔凤凰端子

LED指示灯x1：蓝色，显示电源供电状态

工作温度：-20 ~ 50

储存温度：-30 ~ 60

相对湿度：10~95%

颜色：白色

安装方式：天花板吸顶安装

外形尺寸：238.5mm X 238.5mm X 148.3mm

嵌入后壳尺寸：202.5mm X 202.5mm X 139mm