

# 酸雾净化塔

产品名称	酸雾净化塔
公司名称	靖江市伟杰环保设备厂
价格	35000.00/套
规格参数	
公司地址	靖江市东兴镇美人港路16号
联系电话	86-052384686388 18952623636

## 产品详情

### 产品概述

我公司生产的WJ型酸性气体吸收塔是净化硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸等有害气体的理想装备，适用于电镀车间、酸洗车间及其它产生酸性气体场所的排风系统，可有效防治酸性气体所造成的污染。

### 工艺流程

本处理装置是一种填料式气液传质的处理设备，填料采用斜孔波纹板，气体和液体首先顺流后再逆流接触反应，并采用喷嘴喷雾布液。装置液槽周围设有角钢加固框架。设有循环泵等溶液循环系统，与整个装置成为一个整体。吸收液一般采用5%~10%氢氧化钠溶液。

### 产品类别

酸性气体进化设备又分为正压酸雾进化塔、负压酸雾进化塔。

正压状态：酸性气体经过管道由风机吸入酸雾净化塔，经过过滤排入大气。

负压状态：净化塔和风机前面的管道均处于负压状态，内部鸭梨低于大气压，即使管道或除尘器有泄漏也不会外漏，减少维修量

### 产品型号

型号	外型尺寸	处理量	功率	配用风机型号	备注
WJ-3	1000 × 4500	3000	2.2	4-75-4A	配进口风口
WJ-5	1200 × 4500	5000	3	4-72-5A	
WJ-8	1300 × 4500	8000	4	4-72-6A	
WJ-10	1400 × 4500	10000	7.5	4-72-6A	
WJ-15	1500 × 4500	15000	11	4-72-8A	
WJ-20	1800 × 4500	20000	18.5	4-72-6A	
WJ-30	2000 × 4500	30000	30	4-72-8A	
WJ-40	2200 × 4500	40000	37	4-72-10A	
WJ-50	2500 × 5500	50000	45	4-72-12A	
WJ-100	3500 × 5500	100000	55	4-72-14E	

## 产品概述

我公司生产的WJ型酸性气体吸收塔是净化硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸等有害气体的理想装备，适用于电镀车间、酸洗车间及其它产生酸性气体场所的排风系统，可有效防治酸性气体所造成的污染。

## 工艺流程

本处理装置是一种填料式气液传质的处理设备，填料采用斜孔波纹板，气体和液体首先顺流后再逆流接触反应，并采用喷嘴喷雾布液。装置液槽周围设有角钢加固框架。设有循环泵等溶液循环系统，与整个装置成为一个整体。吸收液一般采用5%~10%氢氧化钠溶液。

## 产品类别

酸性气体进化设备又分为正压酸雾进化塔、负压酸雾进化塔。

正压状态：酸性气体经过管道由风机吸入酸雾净化塔，经过过滤排入大气。

负压状态：净化塔和风机前面的管道均处于负压状态，内部鸭梨低于大气压，即使管道或除尘器有泄漏也不会外漏，减少维修量

## 产品型号

型号	外型尺寸	处理量	功率	配用风机型号	备注
WJ-3	1000 × 4500	3000	2.2	4-75-4A	配进口风口
WJ-5	1200 × 4500	5000	3	4-72-5A	
WJ-8	1300 × 4500	8000	4	4-72-6A	
WJ-10	1400 × 4500	10000	7.5	4-72-6A	
WJ-15	1500 × 4500	15000	11	4-72-8A	
WJ-20	1800 × 4500	20000	18.5	4-72-6A	
WJ-30	2000 × 4500	30000	30	4-72-8A	
WJ-40	2200 × 4500	40000	37	4-72-10A	
WJ-50	2500 × 5500	50000	45	4-72-12A	
WJ-100	3500 × 5500	100000	55	4-72-14E	

