

# PA66 德国朗盛 DP2240/15H2 15%玻纤增强 高强度 品牌化工

产品名称	PA66 德国朗盛 DP2240/15H2 15%玻纤增强 高强度 品牌化工
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	德国朗盛:PA66 DP2240:15%玻纤增强
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷 1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

## 产品详情

PA66 DP 2-2240/15H2 德国朗盛 15%玻纤增强 高强度 高刚性 高抗冲 易脱模

德国朗盛 PA66 DP 2-2240/15H2 玻纤增强级。吹塑成型，15%玻璃纤维增强，高强度，高刚性，高抗冲，易脱模，抗蠕变，抗溶剂性，耐化学，耐水解，耐热老化，高耐热性，热稳定。

用途：用于电子电气领域，电子元件，汽车零部件，工业部件。

重要参数：熔体流动速率:5 g/10min 密度:1.24 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:1.4 % 成型收缩率:0.48 % 缺口冲击强度:10 拉伸强度:130 MPa 断裂伸长率:4.3 % 弯曲强度:205 MPa 弯曲模量:5400 MPa 热变形温度:225

供应德国朗盛PA66：

德国朗盛 PA66 DP2-2240/15H2.0 玻纤增强级。15%玻纤增强，耐水解

德国朗盛 PA66 A30S 注塑级。未增强66树脂，极快速固化。

德国朗盛 PA66 A30S H3.0 注塑级。未增强66树脂，阻燃V2。

德国朗盛 PA66 DP-A30S FN30 阻燃级。未增强66树脂，阻燃V0。

德国朗盛 PA66 AC30 DUS027 注塑级。未增强66树脂，热稳定。

德国朗盛 PA66 DP2325 H3.0 注塑级。未增强66树脂，高抗冲。

德国朗盛 PA66 AKV15 H1.0 玻纤增强级。15%玻纤增强，热稳定。

德国朗盛 PA66 AKV15 H2.0 玻纤增强级。15%玻纤增强，热稳定。

德国朗盛 PA66 AKV15 H3.0 玻纤增强级。15%玻纤增强，热稳定。

德国朗盛 PA66 AKV25 F30 增强阻燃级。25%玻纤增强，阻燃(0.4mm)V0。

德国朗盛 PA66 AKV30 玻纤增强级。30%玻纤增强，耐热老化。

德国朗盛 PA66 AKV30 H1.0 玻纤增强级。30%玻纤增强，热稳定。

德国朗盛 PA66 AKV30 H2.0 玻纤增强级。30%玻纤增强，热稳定。

德国朗盛 PA66 AKV30 H3.0 玻纤增强级。30%玻纤增强，热稳定。

德国朗盛 PA66 AKV35 H2.0 玻纤增强级。35%玻纤增强，热稳定。

德国朗盛 PA66 AKV35 H3.0 玻纤增强级。35%玻纤增强，热稳定。

德国朗盛 PA66 AKV40 H2.0 玻纤增强级。40%玻纤增强，热稳定。

德国朗盛 PA66 AKV40 H3.0 玻纤增强级。40%玻纤增强，热稳定。

德国朗盛 PA66 AKV50 H1.0 玻纤增强级。50%玻纤增强，热稳定。

德国朗盛 PA66 AKV50 H2.0 玻纤增强级。50%玻纤增强，热稳定。

德国朗盛 PA66 AKV50 H3.0 玻纤增强级。50%玻纤增强，热稳定。

德国朗盛 PA66 DP2802/30 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，无卤阻燃V2。

德国朗盛 PA66 DP AKV30 FN00 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，无卤阻燃(0.4mm)V-0。