

钢管防火涂料 油性钢结构室内室外专用

产品名称	钢管防火涂料 油性钢结构室内室外专用
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	2.50/公斤
规格参数	用途范围:民用,工业建筑等 功能:防火 产地:廊坊市
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

室内薄型钢结构防火涂料 廊坊禄迦 质量好价格低为使钢结构工程和构件达到国家规范规定的耐火极限要求,并具有良好的装饰效果,本公司成功研制开发了室内膨胀型钢结构防火涂料。该涂料技术,配方合理,工艺成熟,质量。涂料采用多种有机树脂和无机高分子材料经特殊拼合工艺制成,粘接基料,添加膨胀催化剂、成炭剂、阻燃剂、助剂和颜料等经高速分散、研磨等工艺制成。该涂料具有防火性能,涂层薄,附着力强,耐火极限高,施工干燥快等特点。在火灾发生时,涂层遇火会迅速膨胀形成密实的隔热层,阻止热量向钢基材的传递,从而提高钢结构的耐火极限,使钢结构在火灾情况下受到保护。由于它具有涂层薄,理化性能和防火性能好,装饰效果等特点,可广泛用于礼堂、影剧院、宾馆、医院、办公楼、商场等以及石油化工、交通运输、电子电讯、机械制造等行业的厂房、库房和各类工业与民用建筑中钢结构的防火保护,我公司配有的施工队伍,技术,服务周到。

施工方法:1、施工前应对钢材表面除锈,清除表面油污和浮土,涂刷防锈漆;2、室内膨胀型钢结构防火涂料可采用刷涂或喷涂施工。采用刷涂工艺与普通油漆刷涂方法相同;喷涂施工采用自重式喷枪,用小型空压机气源喷涂施工,空压力机压力调制0.4-0.6Mpa;3、涂料施工前用手持搅拌机将涂料搅拌均匀。注意涂料的稠度,若太稠可适量稀释;4、每遍涂刷厚度以不下流挂为宜,一般每次涂刷厚度为0.3-0.5mm左右,待上一遍涂层基本固化后在涂刷下一遍,直至涂刷达到按耐火极限等级要求的厚度;5、涂料未完全固化前不得受雨淋,当风力大于4级,喷涂施工应采取挡风措施;6、涂料一般为白色,若有特殊需要其他颜色,依客户要求而定。

超薄型钢结构防火涂料(膨胀型钢结构防火涂料)应用于机场、电厂、石化、体育场、商业广场、工业厂矿、高层建筑等室内裸露钢结构防火保护。

首先,不要把技术性能仅能满足室内的涂料用于室外。

室外环境要比室内差很多。室外防火涂料应该选用耐水、耐冻融、耐老化、强度高的防火涂料,因为室外的防火涂料要经受风吹日晒、雨淋冰冻。

第二，不要把饰面型防火涂料选用于保护钢结构。因为饰面型防火涂料其隔热性能一般达不到大幅度提高钢结构耐火极限的目的。