

美国3M PTFE TF1645各种形状制品

产品名称	美国3M PTFE TF1645各种形状制品
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

产品详情

3MDyneonTFMPTFE 3MDyneonTFMPTFE专为提和设计灵活性而设计，具有的化学性质和更密集的聚合物结构。与标准PTFE，其改进的性能允许新的设计可能性，加工选项和应用。在用于阀门，泵和制造设备的密封件，垫圈和部件中使用Dyneon TFM PTFE有助于延长使用寿命，提高性，减少停机时间 - 并最终提高生产率。负载下的变形基本上较低 渗透性较低 透明度更高 表面非常光滑 优异的焊接性 定制PTFE化合物 无论您的应用是否需要增强性，降低负载变形或延长产品寿命，我们都可以在标准，自由流动或预烧结等级中配制合适的化合物。除定制配方和标准PTFE化合物外，我们还提供成分，如3MDyneonTFMPTFE基化合物，聚合物填充化合物和材料。

行业和应用 3MDyneonPTFE的性能使其成为众多行业的材料。

用于膜结构的3MDyneonPTFE 建筑与施工 Dyneon

PTFE具有出色的性，耐脏性，耐热性和耐火性。当应用于玻璃织物时，Dyneon PTFE涂层还提供良好的透光性，并允许自由形状设计，即使对于大跨度宽度也是如此。所得到的涂层或浸渍织物可用于屋顶，圆顶，帐篷或其他建筑膜，其不仅耐受恶劣天气，而且实际上也是自清洁的。

适用于汽车的3MDyneonPTFE 汽车

随着更热的发动机，新的燃烧技术和更严格的燃料排放法规，的汽车零部件需要能够承受热量。Dyneon PTFE设计用于承受热运行部件的高温和非常寒冷的环境温度，是燃料系统，动力系统和其他需要低摩擦，耐热和耐化学性的部件的理想选择。3MDyneonPTFE用于化学加工 化学加工 PTFE的高耐化学性和耐热性，以及低摩擦系数，使其成为化学加工厂耐腐蚀设备的材料。Dyneon PTFE可用于密封件，阀门，泵和其他部件，或涂覆或管道容器和管道。