

XMJ5000，福州百特，智能流量积算仪

产品名称	XMJ5000，福州百特，智能流量积算仪
公司名称	福州百特仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市中原区
联系电话	0371-53789664

产品详情

详细说明

::产品简介::

xmga7000系列多输入多输出间歇控制光柱数显高级pid调节器

六、智能液晶仪表

xmay5000系列智能型液晶显示带曲线运行状态指示的通用pid调节器

xmy5000系列智能多通道液晶显示控制变送仪表

xmjy5000系列智能多通道液晶显示流量积算显示控制变送仪

xmly5000系列智能防盗型四通道液晶显示补偿式流量积算显示控制变送仪

xmry5000系列智能多通道无纸记录仪

xmjry5000系列智能多通道液晶显示流量积算无纸记录仪

xmlry5000系列智能防盗型四通道液晶显示补偿式流量积算无纸记录仪

xmj5168p流量积算仪xmj5000流量积算仪

适用范围

适用于自来水、油、液体、固态流体等无需补偿的工业过程流量参数的测量、显示、控制和计量积算。可接收孔板差压输入或涡街流量计、电磁流量计、涡轮流量计等各种流量计的输入信号。

功能特点

可接受输入信号

- I 0-10ma , 4-20ma , 0-5v , 1-5v线性或开方输入通用。
- I 0-5v电压脉冲频率输入 , 0-5khz。
- I 4-20ma电流脉冲频率输入 , 0-5khz。

单片机智能化设计 , 所有参数可按键设定。

同时显示瞬时流量和累积流量低4位 , 累积流量长度横表达13位 , 竖表达11位。

带瞬时流量上、下限报警控制继电器输出或批量控制 (累积流量控制) 继电器输出。

0-10ma , 4-20ma , 0-5v , 1-5v隔离变送输出。

可带rs485/ rs232/modem等隔离通讯接口。

可带停电时间累计记录功能。但此项功能不可和隔离变送输出同时拥有，订货时只能二者选其一。

xmj5000系列智能流量积算显示控制仪选型表

型 谱			说 明
xmj			流量积算显示控制仪
设计序列	5		开关电源
控制类型		0	无调节
		1	二位式调节或上限报警
		2	三位式调节或上下限报警
输入信号 类 型		0	脉冲频率输入
		5	0~10ma输入
		6	4~20ma输入
		7	0~5v输入
		8	1~5v输入
		9	用户特殊要求的输入信号

变送输出 类型	5			0 ~ 10ma恒流输出
	6			4 ~ 20ma恒流输出
	7			0 ~ 5v恒压输出
	8			1 ~ 5v恒压输出
	9			用户特殊要求的变送输出
外形结构 类型				160 × 80 × 80mm横表
	v			80 × 160 × 80mm竖表
	f			96 × 96 × 110mm方表
变送器 配电电源				缺省为不带直流电源输出
		p		带24v(25ma)直流电源输出
供电电源 类型				供电电源220vac
			d	供电电源24vdc
通讯接口 类型				不带通讯接口
			rs232	rs232隔离通讯接口
			rs485	rs485隔离通讯接口
			modem	modem隔离接口

		prn	串行标准打印接口
停电时间			不带停电时间累计记录功能
累计记录		pwoff	带停电时间累计记录功能
特殊功能码			0000表示无特殊功能码

示例说明：

xmj5168prs4850000 0 ~ 10.00t/h

xmj5000系列智能流量积算显示控制仪，二位式调节，4 ~ 20ma输入，显示量程0 ~ 10.00t/h，变送输出1-5v，160 × 80mm横表，带24vdc电源输出，供电电源220vac，带rs485隔离通讯接口，无特殊功能码。

xml5000系列智能流量积算显示控制仪表

xml5000系列补偿式流量积算显示控制仪表

xmlh5000系列热水热量积算仪表

xmlh6000系列蒸汽热量积算仪表

五、特殊场合专用仪表

xmg8000系列压力补偿式锅炉汽包水位光柱数显控制变送仪

xmgi5000智能型电接点液位显示仪表/浮球液位显示仪表

xme5000系列双输入液位差显示控制变送仪

xmh5000系列炉膛负压数显记录仪