

美国3M PTFE TFR1502厚壁棒材 管材

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 美国3M PTFE TFR1502厚壁棒材 管材 |
| 公司名称 | 上海璧未国际贸易有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521 |
| 联系电话 | 157-07469123 15707469123 |

产品详情

美国3M PTFE用途 1.可用于棒、管、板、电缆料、生料带等材料的制作，经二次加工还可制成薄板、薄膜及各种异型制品，还可用作润滑剂、稠化剂。

2.可作为塑料、橡胶、涂料、油墨、润滑油、润滑脂等的添加剂。

3.可推压成型制成薄壁管、细棒材、异型棒材、电线电缆绝缘层、滚压成薄带作管道丝扣密封材料。

4.用于机械、电子、化工等工业，用于喷涂、浸渍等。 5.用于制浸渍涂料。

6.可制成棒、板、管材、薄膜及各种异型制品，用于航天、化工、电子、机械、等领域。

7.可制成高绝缘性电器零件、耐高频电线电缆耐高寒输油管、等 8.用于电池、纤维布等。 9.可制薄膜、管板棒、轴承、垫圈、阀门及化工管道、管件、设备容器衬里等，用于电器、化工航空、机械等领域。 10.主要用于电气工业，在航天、航空、电子、仪表、计算机等工业中用作电源和信号线的绝缘层、耐腐、耐磨材料。 它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，其结构简式为 $[-CF_2-CF_2-]_n$ ，具有优良的化学稳定性、***性，是当今世界上***性能材料之一，除熔融碱金属、和液氟外，能耐其它一切化学药品，在王水中煮沸也不起变化，***应用于各种需要抗酸碱和的场合。有密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化能力、耐温***（能在+250 至-180 的温度下长期工作）。聚四氟乙烯本身对人没有毒性。