

# SIEMENS天津西门子PLC模块总代理

产品名称	SIEMENS天津西门子PLC模块总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 用途:工业 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

SIEMENS天津西门子PLC模块总代理

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！————致我亲爱的客户!

价格波动，请来电咨询

从系统的可扩展性和兼容性的方面来说市场上控制类产品繁多，无论DCS还是PLC，均有很多厂商在生产和销售。对于PLC系统来说，一般没有或很少有扩展的需求，因为PLC系统一般针对于设备来使用。一般来讲，PLC也很少有兼容性的要求，比如两个或以上的系统要求资源共享，对PLC来讲也是很困难的事。而且PLC一般都采用的网络结构，比如西门子的MPI总线性网络，甚至增加一台操作员站都不容易或成本很高。西门子PLC的MPI通讯详解随着科技的进步，智能化芯片的发展逐渐成熟起来设备的智能化程度也相应提高，随之智能化设备之间基于开放标准的现场总线技术构成的自动化控制系统也逐渐成熟起来。于是西门子PLC除了使用工业以太网和profibus

S7-300 具有不同的通讯接口：

连接 AS-i、PROFIBUS 和

PROFINET/工业以太网总线系统的通讯处理器。用于点到点连接的通讯处理器多点接口 MPI, 集成在 CPU

中;是一种经济有效的方案,可以同时连接编程器/PC、人机界面系统和其它的SIMATIC S7/C7自动化系统。PROFIBUS

DP进行过程通讯IMATIC 西门子6ES7870-1AA01-0YA0S7-300

通过通讯处理器或通过内置的 PROFIBUS DP 接口CPU连接到 PROFIBUS DP总线系统。带 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU 可以进行分布式自动化结构，可以高速通讯并且易于使用。从用户的角度来看，PROFIBUS

DP上的分布式I/O处理与集中式I/O处理没有区别（相同的组态，编址及编程）。

以下设备可作为主站连接：

SIMATIC S7-300(使用带 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或 PROFIBUS DP CP)

SIMATIC S7-400(使用带 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或 PROFIBUS DP CP)

SIMATIC C7 (使用带 PROFIBUS DP 接口的 C7 或 PROFIBUS DP CP)

SIMATIC S5-115U/H、S5-135U 和 S5-155U/H，带IM 308

SIMATIC 505由于性能原因，每条链路上主站的数量限制为2个。

以下设备可作为从站连接：

ET200分布式 I/O设备S7-300，通过CP342-5，CPU313C-2DP、CPU314C-2 DP、CPU 315-2 DP、CPU 315-2 PN/DP、CPU 317-2 DP、CPU 317-2 PN/DP 和 CPU 319-3 PN/DP，C7-633/P DP, C7-633 DP, C7-634/P DP, C7-634 DP, C7-626 DP, C7-635, C7-636现场设备尽管配有 STEP 7 的编程设备/PC 或 OP 在总线上可作为主站使用，但是通过 PROFIBUS DP 也可以部分运行 MPI 功能。通过 PROFINET IO

进行过程通讯SIMATIC S7-300通过通讯处理器或通过配备集成 PROFINET 接口的 CPU 连接到 PROFINET IO 总线系统。配备 PROFINET 接口的 CPU 可实现高速、易于使用的分布式自动化组态。从用户的角度来看，通过 PROFINET IO 进行通讯的分布式 I/O 可作为\* I/O（相同的组态、寻址和编程）。

可将下列设备作为 IO 控制器进行连接：

SIMATIC S7-300（使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU）

SIMATIC ET 200（使用配备 PROFINET 接口的 CPU）

SIMATIC S7-400 (使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU)

可将下列设备作为 IO 设备进行连接：

ET 200 分布式 I/O 设备 SIMATIC S7-300 (通过 PROFINET CP) 现场设备通过 AS-Interface 通讯对于 S7-300，通讯处理器 (CP 342-2) 适用于 AS-Interface 总线，可用来连接到现场设备 (AS-Interface 从站)。

合系统。

更多信息，请参见通讯处理器说明。

通过 CP 或内置接口 (点到点) 进行数据通讯

点到点连接是用来建立经济有效的数据通讯方式，通过 CP 340/CP 341 通讯处理器或集成在 CPU 313C-2 PtP 或 CPU 314C-2 PtP 的内置接口进行数据通讯。有三种传输接口支持不同的通讯协议：

20 mA (TTY) (仅针对 CP 340/CP 341) RS 232C/V.24 (仅针对 CP 340/CP 341)

RS 422/RS 485 可以连接以下设备：SIMATIC S7、SIMATIC S5

和其他公司的自动化系统使用多点接口 (MPI) 进行数据通讯 MPI (多点接口) 是集成在 SIMATIC S7-300 CPU 上的通讯接口。它能用于简单的网络任务。MPI 可以同时连接多个配有 STEP 7 的编程设备/PC、HMI 系统 (OP/OS)、S7-300 和 S7-400。全局数据：“全局数据通讯”服务可以在联网的 CPU 间周期性地数据进行数据交换。一个 S7-300 CPU 可以交换多达 4 个数据包，每个数据包含有 22 字节数据，可同时有 16 个 CPU 参与数据交换 (使用 STEP 7 V4.x)。

因此，一个 CPU 可以访问另一个 CPU 的输入/输出。只能通过 MPI 接口进行全局数据交换。

内部通讯总线 (C-bus)：CPU 的 MPI 直接连接到 S7-300 的 C 总线上。这意味着通过 MPI，PG 可以直接寻址到连接到 C 总线上的 FM/CP 模块。功能强大的通讯技术：最多 32 个 MPI 站使用 SIMATIC S7-300/-400 的 S7 基本通讯的每个 CPU 有多个通讯接口。使用编程设备/PC、SIMATIC HMI 系统和 SIMATIC S7-300/400 的 S7 通讯的每个 CPU 有多个通讯接口。传输速率为 187.5 kbit/s 或 12 Mbit/s 灵活的设计：