

钢结构防火涂料室内室外非膨胀型防火涂料防火厂家

产品名称	钢结构防火涂料室内室外非膨胀型防火涂料防火厂家
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	1.80/公斤
规格参数	用途范围:民用,工业建筑等 功能:防火 产地:廊坊市
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

钢结构防火隔热涂料产品组成：由无机粘合剂及多种无机耐火绝热材料等组成。性能特点：与基材粘结牢固、抗压强度高、耐水、耐晒、耐冻融性好，防火隔热性优良，耐火极限可长达3小时以上。以水调和，现场调配，无异味、无污染、无挥发性气体，与人体接触无任何刺激和危害。主要用途：主要适用于石油、化工企业的钢结构和混凝土结构以及所有高层建筑中的大型钢结构、大跨度钢结构的防火隔热，如体育馆、展览馆、汽车制造业、造纸业、卷烟厂房、仓库等非裸露钢结构的防火隔热。

钢结构膨胀型防火涂料产品组成:由新型的阻燃剂、成炭剂、发泡剂、颜填料、以高性能复合乳液为粘合剂，以水为分散介质，经机械加工而成。性能特点:1、该涂料喷涂于钢结构表面，平时起装饰作用，若遇火灾时能膨胀增厚，形成隔热屏蔽，耐火极限在1小时以上，有效地确保钢结构建筑物受火灾后的防火保护。2、涂层较薄、安全无毒。3、与钢铁粘结牢固，不会被钝器击落。4、抗震动性能好，耐冻融，涂层不开裂。5、施工方便。主要用途:适用于体育馆、展览馆及工业厂房非裸露承重钢结构等防火保护。理论用量,底层：每平方米1mm厚用量约1.20公斤；面层0.5kg/m²。多功能超薄型防火涂料产品组成：由高强度特种阻燃树脂为基料，加入多种高效防火阻燃材料及发泡剂，炭化补强剂等组成。性能特点：1、附着力强，涂层耐水、耐侯、耐蚀、耐冲击、耐冻融性优，外观细腻平滑、有较好的装饰性。2、涂层薄、用量少、且耐火极限长、不受基材限制、应用范围广。3、施工方便，可在较低的气温环境下施工，干燥快，贮存期长。4、防火机理：涂层遇火时会立即增厚，涂层中的各种阻燃物质同时发挥协同效应，形成发泡致密而均匀的隔热屏障，有效地保护了钢结构在耐火极限时间内的机械强度，从而达到了防火保护的特殊功能。主要用途：适用于体育馆、展览馆、机场、车站、候车室、商厦、造纸、卷烟、电力机械、石化企业等各种钢结构或非金属设施的防火防护。

混凝土防火涂料产品组成：由新型阻燃树脂及多种高效阻燃隔热材料、发泡剂、助剂等组成。性能特点：外观平整，与基材结合力强，耐冲击、抗震性好、耐水性及防火隔热性优，并可在较低的气温条件下

施工。施工方法及注意事项被涂物表面应干燥清洁，无油污、灰尘等杂物。施工可采用高压无气喷涂或手工刷涂、辊涂方法进行涂装，每道的干膜厚度不宜大于0.3~0.5mm，每道的涂装间隔不宜小于24小时。涂料太稠时可用专用稀释剂适量进行稀释。施工时温度宜在-5℃以上，相对湿度大于80%时不宜施工。建议刷一道防火饰面涂料以提高装饰效果。主要用途：防空洞、隧道等混凝土结构及预应力楼板的防火装饰