

眉山彭山负载箱租赁-24小时UPS不间断供电电源出租静音环保操作方便

产品名称	眉山彭山负载箱租赁-24小时UPS不间断供电电源出租静音环保操作方便
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

眉山彭山负载箱租赁-24小时UPS不间断供电电源出租静音环保操作方便 动态测试 1.突加或突减负载测试先用“电源扰动分析仪”测量空载稳态时的相电压与频率,然后突加负载由0%至或突减负载由至0%,若UPS输出瞬变电压在-8%6-+ 10%之间(可依具体机型的该项指标而定),且在20ms内恢复到稳态,则此UPS该项指标合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流,无论对负载还是对UPS本身都是极为不利的,则该种UPS就不宜选用。 2.转换特性测试 此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试时需有存储示波器和能模拟市电变化的调压器。转换试验要在负载下进行,特别是由市电转换到UPS.上时,相当于UPS的逆变器突然加载,输出波形可能在1~2周期内有±10%的变化。切换时间就是负载的断电时间。 此项测试是检测转换时供电有无断点,如有断点,且断点超过20ms就会造成信号丢失。在线式UPS-般不会有断点,但其波形幅值会有瞬时变化,要求在半周期内消失。另外,因为UPS在市电正常时,逆变器工作频率是跟踪市电频率的,一旦市电中断逆变器频率完全由控制电路的本机振荡器来控制,这一突然变化是随机性的,它与市电中断前的瞬间状态和本机振荡器的状态有关,这种频率控制的瞬态变化,可能造成输出频率变化达30%,很多负载无法适应这一变化。发电机组智能测试系统是用于柴油、天然气、沼气发电机组生产中的型式试验及出厂检测的专用设备,可以通过软件控制自动完成发电机组所有的电参数项目测试,具有发电机组静态、动态、突加,突卸、110%超载等测试,实时采集、显示、分析并能够自动生成各种图表、曲线和检测报告的功能,系统满足国标、船标、军标、通信等行业测试标准。负载箱防护等级高,绝缘性能好,耐压性能高,运输方便,广泛应用在各个领域。根据客户需求可配置手动型负载箱,智能型测试系统(相匹配的电脑测试台)

产品规格: 功率范围: 10KW-10MVA 电压范围: AC220V/

/A00V/AC600V/AC690V/AC3.3KV/AC6.6KV/AC10.5KV 功率因数: PF : 0.8-1.0 频率:50Hz-60Hz

负载特性:阻性负载、感性负载、阻感一体负载 为确保各行业的网络中心、金融结算中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部i的设备能得到不间断的电源供电,这些部门]通常采用“市电供电柴油发电机组备用+UPS电源”所组成的电源供电系统。在线路故障及台风、地震、洪水等自然灾害造成的供电线路故障,备用柴油发电机组撑起应急供电系统的动力大梁,因为此对后备发电机组的电源系统的测试至关重要,是确保后备电源供电系统的稳定和安全。通过对发电机组的定期负载检测,可以则里各类发电机组的输出功率、带载能力,各项指标是否正常(正常自启动、自动切换、自动并机)是否存在的安全隐患。我司可为发电机组提供性能稳定、安全可靠的负载设备和整体测试解决方案。大型发电机出租服务,

临时发电机租赁，公司专业出租、出售50-2000KW发电机发电车，服务快捷。【店铺介绍】发电机出租，康明斯发电机，发电机维修，发电机租赁，发电机租赁、销售、等服务厂商，规格齐全，收费合理，正规公司，可开。