

AB双液点胶机（比例可调）

产品名称	AB双液点胶机（比例可调）
公司名称	慈溪市天豪电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市古塘街道浒崇公路789号
联系电话	18069254191

产品详情

用途：*适应各种1：1-1：3的双液AB胶水

*广泛应用于继电器、节能灯、LED、电容等产品的点胶、灌胶作业

特点：*天豪专利产品

*可自动完成配比、混合、和定量吐出全过程。且配比准确、混合均匀、维护简单

*采用微电脑集成、进口配件、性能稳定

*独特的天豪双液胶阀精工制作而成、料缸采用特殊材料处理不沾胶

*可增加自动清洗装置

技术参数：

规格型号ITEM：TH-2004AB

质量标准Standard：CE认证CE Approved

控制方式Control：电子气动方式E-pneumatic

配比方式 Liquid ratio：自动配比Automatic

混合方式Mixing method：自动静态混合 static mixer

供料方式Feed system：4KG储料桶 1gallon

清洗方式Cleaning way : 可选配自动清洗装置automatic cleaning function can select

点胶功能模式Operating Model : 定量模式/手动模式/循环模式Manual, Timer/cycles

启动方式Start way : 脚踏开关(可选配指环开关)Foot Pedal, Finger Switch

点胶压力设定Air Output : 0.1bar~7bar

点胶时间设定Dispensing time : 0.001~99.99S

循环间隔时间Cycles (interval) time : 0.1~9.9S

重复精度Repeatability : 0.001S

防滴漏功能Leak-proof function : 自带回吸功能valve with Vacuum device

进气压力Air Input : 5 bar以上 (1bar =1.01972kg/cm² =14.5038psi)

输入电源Input voltage : 110/220VAC(内部开关切换)(Internal conversion)

外形尺寸Dimensions (WxDxH) mm : 710X420X270

本体重量Weight : 27KGS (带清洗装置58Kg)(with automatic cleaning 58kgs)